




ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

Уважаемые партнеры.

Вашему вниманию предлагается линейка электроинструмента FIT, предназначенная для повседневного бытового и общестроительного применения.


При изготовлении всего электроинструмента используются двигатели с медными проводами обмоток ротора и статора, это позволяет увеличить коэффициент полезного действия, снизить температуру нагрева и как следствие увеличить срок службы электроинструмента.

Наш инструмент станет надежным помощником дома, на даче или в гараже, а широта выбора удовлетворит самого взыскательного пользователя.

80010 ES-280 ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ - Быстрый доступ к щеткам - Резиновые вставки - Регулировка крутящего момента - Регулировка частоты вращения - Фиксатор режима включения - Электрический реверс - Быстрозажимной патрон  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Потребляемая мощность280 Вт Частота вращения 0-750 об/мин Макс. крутящий момент14 Нм Размер патрона 0,8-10 мм Потребляемый ток..... 1,3 А Напряжение/частота.....220/50 В/Гц Длина кабеля электропитания 1,8 м Вес в сборе..... 1,30 кг КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, дрель-шуруповерт электрическая, угольные щетки 2 шт.	80012 ES-321 ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ - Регулировка крутящего момента - Регулировка частоты вращения - Резиновые вставки - Быстрый доступ к щеткам - Фиксатор режима включения - Электрический реверс - Быстрозажимной патрон  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Потребляемая мощность320 Вт Частота вращения 0-700 об/мин Размер патрона 0,8-10 мм Макс. крутящий момент16 Нм Потребляемый ток..... 1,6 А Напряжение/частота..... 220/50 В/Гц Длина кабеля электропитания 1,8 м Вес в сборе..... 1,30 кг КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, дрель-шуруповерт, угольные щетки (2 шт.), коробка упаковочная.
80011 ES-281 ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ - Регулировка крутящего момента - Регулировка частоты вращения - Ограничитель частоты вращения - Фиксатор режима включения - Электрический реверс - Быстрозажимной патрон  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Потребляемая мощность280 Вт Частота вращения 0-750 об/мин Макс. крутящий момент14 Нм Размер патрона 0,8-10 мм Потребляемый ток..... 1,3 А Напряжение/частота.....220/50 В/Гц Длина кабеля электропитания 1,8 м Вес в сборе..... 1,20 кг КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, шуруповерт, угольные щетки (2 шт.), коробка упаковочная.	80014 ES-230SP ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ - Резиновые вставки - Скоба для подвеса - Регулировка крутящего момента - Регулировка частоты вращения - Фиксатор режима включения - Электрический реверс - Быстрозажимной патрон  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Потребляемая мощность230 Вт Частота вращения 0-700 об/мин Макс. крутящий момент24 Нм Размер патрона 0,8-10 мм Потребляемый ток..... 1,1 А Напряжение/частота..... 220/50 В/Гц Длина кабеля электропитания 2,2 м Вес в сборе..... 1,30 кг КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, дрель- шуруповерт электрическая.

80013 ES-450**ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**

- Покрытие Soft-touch
- Регулировка частоты вращения
- Ограничитель частоты вращения
- Фиксатор режима включения
- Электрический реверс
- Многоступенчатый ограничитель глубины


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность 450 Вт
 Частота вращения 0-3000 об/мин
 Макс. крутящий момент 15 Нм
 Размер держателя бит 6,35 мм
 Потребляемый ток 2,3 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 2,0 м
 Вес в сборе 1,50 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, шуруповерт, угольные щетки (2 шт.), коробка упаковочная.

80021 ED-450**ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ**

- Ключевой патрон
- Клипса для подвеса
- Регулировка частоты вращения
- Ограничитель частоты вращения
- Фиксатор режима включения
- Электрический реверс


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность 450 Вт
 Частота вращения 0-2800 об/мин
 Размер патрона 1,5-10 мм
 Макс. диаметр сверления
 дерево/металл 16/10 мм
 Потребляемый ток 2,0 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 1,8 м
 Вес в сборе 1,39 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, дрель электрическая, угольные щетки (2 шт.).

80019 ED-350**ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ**

- Покрытие Soft-touch
- Регулировка частоты вращения
- Ограничитель частоты вращения
- Фиксатор режима включения
- Электрический реверс
- Ключевой патрон

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность 350 Вт
 Частота вращения 0-3000 об/мин
 Размер патрона 1,5-10 мм
 Макс. диаметр сверления
 дерево/металл 13/10 мм
 Потребляемый ток 1,9 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 1,8 м
 Вес в сборе 1,40 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, дрель, ключ для патрона, угольные щетки (2 шт.), коробка упаковочная.

80015 ED-351**ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ**

- Бесключевой патрон
- Электронная регулировка оборотов двигателя
- Регулятор / ограничитель скорости вращения двигателя
- Реверс
- Фиксатор выключателя для удобства при длительной работе
- Встроенный пузырьковый уровень


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность 350 Вт
 Частота вращения 0-3500 об/мин
 Размер патрона 0,8-10 мм
 Макс. диаметр сверления
 дерево/металл 15/10 мм
 Потребляемый ток 1,8 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 2,5 м
 Вес в сборе 1,55 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, дрель, угольные щетки (2 шт.), коробка упаковочная.

80020 ED-401**ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ**

- Ключевой патрон
- Фиксатор режима включения
- Электрический реверс
- Возможность крепления в станок

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность 400 Вт
 Частота вращения 3600 об/мин
 Размер патрона 1,5-10 мм
 Макс. диаметр сверления
 дерево/металл 15-10 мм
 Потребляемый ток 2,0 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 1,8 м
 Вес в сборе 1,40 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, дрель электрическая, ключ для патрона, угольные щетки (2 шт.).

80059 ED-551**ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ**

- Металлический быстрозажимной патрон
- Металлический корпус редуктора
- Электронная регулировка оборотов двигателя
- Регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя
- Реверс
- Фиксатор выключателя для удобства при длительной работе


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность 550 Вт
 Частота вращения 0-2000 об/мин
 Размер патрона 0,8-10 мм
 Макс. диаметр сверления
 дерево/металл 15/10 мм
 Потребляемый ток 2,8 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 2,5 м
 Вес в сборе 1,90 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, дрель, угольные щетки (2 шт.), коробка упаковочная.

80056 ID-500
ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

- Покрытие soft-touch
- Ключевой патрон
- Электронная регулировка оборотов двигателя
- Регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя
- Реверс
- Фиксатор выключателя для удобства при длительной работе
- Ударный/безударный режим



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность500 Вт
 Частота вращения0-3000 об/мин
 Частота ударов0-48000 уд/мин
 Размер патрона1,5-13 мм
 Макс. диаметр сверления
 дерево/бетон/металл20/10/8 мм
 Потребляемый ток2,3 А
 Напряжение/частота220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания1,8 м
 Вес в сборе1,65 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, дрель, ключ для патрона, дополнительная рукоятка, глубиномер, угольные щетки (2 шт.), коробка упаковочная.

80061 ID-600
ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

- Ключевой патрон
- Электронная регулировка оборотов двигателя
- Регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя
- Реверс
- Фиксатор выключателя для удобства при длительной работе
- Ударный/безударный режим


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность600 Вт
 Частота вращения0-2800 об/мин
 Частота ударов0-40000 уд/мин
 Размер патрона1,5-13 мм
 Макс. диаметр сверления
 дерево/бетон/металл25/16/15 мм
 Потребляемый ток3,3 А
 Напряжение/частота220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания2,0 м
 Вес в сборе2,10 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, дрель, ключ для патрона, дополнительная рукоятка, глубиномер, угольные щетки (2 шт.), коробка упаковочная.

80058 ID-550
ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

- Покрытие soft-touch
- Ключевой патрон
- Электронная регулировка оборотов двигателя
- Регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя
- Реверс
- Фиксатор выключателя для удобства при длительной работе
- Ударный/безударный режим


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность550 Вт
 Частота вращения0-2900 об/мин
 Частота ударов0-46400 уд/мин
 Размер патрона2,0-13 мм
 Макс. диаметр сверления
 дерево/бетон/металл20/10/8 мм
 Потребляемый ток2,5 А
 Напряжение/частота220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания1,8 м
 Вес в сборе2,00 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, дрель, дополнительная рукоятка, глубиномер, угольные щетки (2 шт.), ключ для патрона, коробка упаковочная.

80071 ID-700
ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

- Покрытие soft-touch
- Ключевой патрон
- Электронная регулировка оборотов двигателя
- Регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя
- Реверс
- Фиксатор выключателя для удобства при длительной работе
- Ударный / безударный режим



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность700 Вт
 Частота вращения0-2800 об/мин
 Частота ударов0-44800 уд/мин
 Размер патрона1,5-13 мм
 Макс. диаметр сверления
 дерево/бетон/металл20/10/8 мм
 Потребляемый ток3,6 А
 Напряжение/частота220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания1,8 м
 Вес в сборе2,00 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, дрель, ключ для патрона, дополнительная рукоятка, глубиномер, угольные щетки (2 шт.), коробка упаковочная.

80057 ID-551
ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

- Покрытие soft-touch
- Бесключевой патрон
- Электронная регулировка оборотов двигателя
- Регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя
- Реверс
- Фиксатор выключателя для удобства при длительной работе
- Ударный/безударный режим



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность550 Вт
 Частота вращения0-2900 об/мин
 Частота ударов0-46400 уд/мин
 Размер патрона2,0-13 мм
 Макс. диаметр сверления
 дерево/бетон/металл20/10/8 мм
 Потребляемый ток2,5 А
 Напряжение/частота220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания1,8 м
 Вес в сборе2,00 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, дрель, дополнительная рукоятка, глубиномер, угольные щетки (2 шт.), коробка упаковочная.

80072 ID-710
ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

- Электронная регулировка оборотов двигателя
- Регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя
- Реверс
- Фиксатор выключателя для удобства при длительной работе
- Ударный/безударный режим



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность710 Вт
 Частота вращения0-2300 об/мин
 Частота ударов0-36800 уд/мин
 Размер патрона1,5-13 мм
 Макс. диаметр сверления
 дерево/бетон/металл25/13/10 мм
 Потребляемый ток3,6 А
 Напряжение/частота220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания2,0 м
 Вес в сборе2,30 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, ударная дрель, глубиномер, дополнительная ручка, ключ для патрона, коробка упаковочная.

80073 ID-711
ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

- Бесключевой патрон
- Электронная регулировка оборотов двигателя
- Регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя
- Реверс
- Фиксатор выключателя для удобства при длительной работе
- Ударный/безударный режим




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность 710 Вт
Частота вращения 0-2300 об/мин
Частота ударов 0-36800 уд/мин
Размер патрона 1,5-13 мм
Макс. диаметр сверления
дерево/бетон/металл 25/13/10 мм
Потребляемый ток 3,6 А
Напряжение/частота 220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания 2,0 м
Вес в сборе 2,30 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, дрель с патроном, дополнительная рукоятка, глубиномер, коробка упаковочная.

80088 ID-1050X2
ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

- Покрытие soft-touch
- Двухскоростной редуктор
- Металлический корпус редуктора
- Ключевой патрон
- Электронная регулировка оборотов двигателя
- Регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя
- Реверс
- Фиксатор выключателя для удобства при длительной работе
- Ударный/безударный режим




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность 1050 Вт
Частота вращения 1/2 0-1200/3000 об/мин
Частота ударов 1/2 0-19200/48000 уд/мин
Размер патрона 1,5-13 мм
Макс. диаметр сверления
дерево/бетон/металл 30/16/13 мм
Потребляемый ток 4,5 А
Напряжение/частота 220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания 2,0 м
Вес в сборе 2,60 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, дрель, ключ для патрона, дополнительная рукоятка, глубиномер, угольные щетки (2 шт.), коробка упаковочная.

80085 ID-850
ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

- Покрытие soft-touch
- Металлический корпус редуктора
- Ключевой патрон
- Электронная регулировка оборотов двигателя
- Регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя
- Реверс
- Фиксатор выключателя для удобства при длительной работе
- Ударный/безударный режим




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность 850 Вт
Частота вращения 0-2800 об/мин
Частота ударов 0-28000 уд/мин
Размер патрона 2-13 мм
Макс. диаметр сверления
дерево/бетон/металл 25/13/13 мм
Потребляемый ток 4,5 А
Напряжение/частота 220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания 1,8 м
Вес в сборе 3,20 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, дрель, ключ для патрона, дополнительная рукоятка, глубиномер, угольные щетки (2 шт.), коробка упаковочная.

80095 АН-500С
ПЕРФОРАТОР МОНТАЖНЫЙ

- Легкий вес
- Два режима работы (сверление, сверление с ударом)
- Универсальный патрон SDS-PLUS
- Электропневматическая функция удара
- Горизонтальное расположение двигателя
- Регулировка частоты вращения
- Фиксатор режима включения
- Пластиковый кейс




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность 500 Вт
Частота вращения 0-800 об/мин
Частота ударов 0-3900 уд/мин
Энергия удара 1,5 Дж
Макс. диаметр сверления
дерево/бетон/металл 30/20/13 мм
Потребляемый ток 2,5 А
Напряжение/частота 220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания 2,0 м
Вес в сборе 2,50 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Пластиковый кейс, инструкция по эксплуатации, перфоратор, дополнительная рукоятка, глубиномер.

80087 ID-900
ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

- Покрытие soft-touch
- Металлический корпус редуктора
- Ключевой патрон
- Электронная регулировка оборотов двигателя
- Регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя
- Реверс
- Фиксатор выключателя для удобства при длительной работе
- Ударный/безударный режим




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность 900 Вт
Частота вращения 0-2800 об/мин
Частота ударов 0-44800 уд/мин
Размер патрона 1,5-13 мм
Макс. диаметр сверления
дерево/бетон/металл 25/13/10 мм
Потребляемый ток 4,5 А
Напряжение/частота 220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания 2,0 м
Вес в сборе 2,60 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, дрель, ключ для патрона, дополнительная рукоятка, глубиномер, коробка упаковочная.

80098 АН-620С
ПЕРФОРАТОР МОНТАЖНЫЙ

- Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление)
- Режим поворота сменного инструмента
- Универсальный патрон SDS-PLUS
- Электропневматическая функция удара
- Горизонтальное расположение двигателя
- Регулировка частоты вращения
- Фиксатор режима включения
- Пластиковый кейс



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность 620 Вт
Частота вращения 0-870 об/мин
Частота ударов 0-4850 уд/мин
Энергия удара 2,4 Дж
Макс. диаметр сверления
дерево/бетон/металл 30/24/13 мм
Потребляемый ток 3,1 А
Напряжение/частота 220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания 2,0 м
Вес в сборе 2,80 кг


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Пластиковый кейс, инструкция по эксплуатации, перфоратор, дополнительная рукоятка, глубиномер.

80102 АН-621**ПЕРФОРАТОР МОНТАЖНЫЙ**

- Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление)
- Режим поворота сменного инструмента
- Ограничитель частоты вращения
- Электрический реверс
- Резиновые вставки
- Универсальный патрон SDS-PLUS
- Электропневматическая функция удара
- Горизонтальное расположение двигателя
- Регулировка частоты вращения
- Фиксатор режима включения

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность 620 Вт
 Частота вращения 0-1000 об/мин
 Частота ударов 0-4850 уд/мин
 Энергия удара 2,2 Дж
 Макс. диаметр сверления
 дерево/бетон/металл 30/24/13 мм
 Потребляемый ток 3,1 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 2,0 м
 Вес в сборе 2,90 кг




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, перфоратор, дополнительная рукоятка, глубиномер, комплект сменного инструмента и аксессуаров, угольные щетки 2 шт.

80118 АН-903С**ПЕРФОРАТОР МОНТАЖНЫЙ**

- Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление)
- Режим поворота сменного инструмента
- Электрический реверс
- Резиновые вставки
- Универсальный патрон SDS-PLUS
- Электропневматическая функция удара
- Горизонтальное расположение двигателя
- Регулировка частоты вращения
- Фиксатор режима включения
- Пластиковый кейс

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность 900 Вт
 Частота вращения 0-870 об/мин
 Частота ударов 0-4700 уд/мин
 Энергия удара 3,3 Дж
 Макс. диаметр сверления
 дерево/бетон/металл 30/30/13 мм
 Потребляемый ток 3,9 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 2,0 м
 Вес в сборе 3,30 кг




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Пластиковый кейс, инструкция по эксплуатации, перфоратор, дополнительная рукоятка, глубиномер, комплект сменного инструмента и аксессуаров, угольные щетки (2 шт.)

80101 АН-621С**ПЕРФОРАТОР МОНТАЖНЫЙ**

- Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление)
- Режим поворота сменного инструмента
- Ограничитель частоты вращения
- Электрический реверс
- Резиновые вставки
- Универсальный патрон SDS-PLUS
- Электропневматическая функция удара
- Горизонтальное расположение двигателя
- Регулировка частоты вращения
- Фиксатор режима включения
- Пластиковый кейс

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность 620 Вт
 Частота вращения 0-1000 об/мин
 Частота ударов 0-4850 уд/мин
 Энергия удара 2,2 Дж
 Макс. диаметр сверления
 дерево/бетон/металл 30/24/13 мм
 Потребляемый ток 3,1 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 2,0 м
 Вес в сборе 2,90 кг




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Пластиковый кейс, инструкция по эксплуатации, перфоратор, дополнительная рукоятка, глубиномер, комплект сменного инструмента и аксессуаров, угольные щетки (2 шт.)

80093 ДН-623**ПЕРФОРАТОР ДЕМОНТАЖНЫЙ**

- Металлический корпус редуктора
- Быстрый доступ к щеткам
- Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление)
- Универсальный патрон SDS-PLUS
- Электропневматическая функция удара
- Вертикальное расположение двигателя

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность 620 Вт
 Частота вращения 800 об/мин
 Частота ударов 3150 уд/мин
 Энергия удара 2,5 Дж
 Макс. диаметр сверления
 дерево/бетон/металл 32/26/13 мм
 Потребляемый ток 3,1 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 2,0 м
 Вес в сборе 4,80 кг




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, перфоратор, дополнительная рукоятка, глубиномер, комплект сменного инструмента и аксессуаров.

80097 АН-653**ПЕРФОРАТОР МОНТАЖНЫЙ**

- Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление)
- Режим поворота сменного инструмента
- Электрический реверс
- Резиновые вставки
- Универсальный патрон SDS-PLUS
- Электропневматическая функция удара
- Горизонтальное расположение двигателя
- Регулировка частоты вращения
- Фиксатор режима включения

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность 650 Вт
 Частота вращения 0-1150 об/мин
 Частота ударов 0-5100 уд/мин
 Энергия удара 2,5 Дж
 Макс. диаметр сверления
 дерево/бетон/металл 30/26/13 мм
 Потребляемый ток 3,3 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 2,0 м
 Вес в сборе 2,70 кг




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, перфоратор, дополнительная рукоятка, глубиномер, угольные щетки (2 шт.)

80100 ДН-853С**ПЕРФОРАТОР ДЕМОНТАЖНЫЙ**

- Металлический корпус редуктора
- Быстрый доступ к щеткам
- Резиновые вставки
- Пластиковый кейс
- Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление)
- Универсальный патрон SDS-PLUS
- Электропневматическая функция удара
- Вертикальное расположение двигателя

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**


Потребляемая мощность 850 Вт
 Частота вращения 800 об/мин
 Частота ударов 3200 уд/мин
 Энергия удара 3,4 Дж
 Макс. диаметр сверления
 дерево/бетон/металл 30/22/12 мм
 Потребляемый ток 3,9 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 1,8 м
 Вес в сборе 5,00 кг



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Пластиковый кейс, инструкция по эксплуатации, перфоратор, дополнительная рукоятка, глубиномер, комплект сменного инструмента и аксессуаров.

80124 DN-1253C
ПЕРФОРАТОР ДЕМОНТАЖНЫЙ

- Металлический корпус редуктора
- Регулировка частоты вращения
- Фиксатор режима включения
- Резиновые вставки
- Пластиковый кейс
- Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление)
- Универсальный патрон SDS-PLUS
- Электропневматическая функция удара
- Вертикальное расположение двигателя




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность 1250 Вт
Частота вращения 450-800 об/мин
Частота ударов 1800-3200 уд/мин
Энергия удара 4,5 Дж
Макс. диаметр сверления
дерево/бетон/металл 40/26/13 мм
Потребляемый ток 6,7 А
Напряжение/частота 220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания 2,0 м
Вес в сборе 5,90 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Пластиковый кейс, инструкция по эксплуатации, перфоратор, дополнительная рукоятка, глубиномер, комплект сменного инструмента и аксессуаров.

80134 CD-12EC
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

- Пластиковый кейс
- Дополнительная аккумуляторная батарея
- Регулировка крутящего момента
- Регулировка частоты вращения
- Функция сверления
- Электрический тормоз двигателя
- Электрический реверс
- Резиновые вставки
- Быстрозажимной патрон
- Сбалансированная конструкция
- Компактный размер




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумуляторной батареи 12,0 В
Частота вращения 0-550 об/мин
Макс. крутящий момент 10,0 Нм
Размер патрона 0,8-10 мм
Макс. диаметр сверления
дерево/пластик/металл 15/10/5 мм
Емкость аккумуляторной батареи 1,2 Ач
Время заряда аккумуляторной батареи 3-5 ч
Вес в сборе 1,25 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Пластиковый кейс, инструкция по эксплуатации, дрель-шуруповерт, батарея аккумуляторная (2 шт.), зарядное устройство, переходной блок для з/у.

80132 CD-12E
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

- Регулировка крутящего момента
- Регулировка частоты вращения
- Функция сверления
- Электрический тормоз двигателя
- Электрический реверс
- Резиновые вставки
- Быстрозажимной патрон
- Сбалансированная конструкция
- Компактный размер




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумуляторной батареи 12,0 В
Частота вращения 0-550 об/мин
Макс. крутящий момент 10 Нм
Размер патрона 0,8-10 мм
Макс. диаметр сверления
дерево/пластик/металл 15/10/5 мм
Емкость аккумуляторной батареи 1,2 Ач
Время заряда аккумуляторной батареи 3-5 ч
Вес в сборе 1,25 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, дрель-шуруповерт, батарея аккумуляторная, зарядное устройство, переходной блок для з/у.

80136 CD-14EC
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

- Пластиковый кейс
- Дополнительная аккумуляторная батарея
- Регулировка крутящего момента
- Регулировка частоты вращения
- Функция сверления
- Электрический тормоз двигателя
- Электрический реверс
- Резиновые вставки
- Быстрозажимной патрон
- Сбалансированная конструкция
- Компактный размер




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумуляторной батареи 14,4 В
Частота вращения 0-550 об/мин
Макс. крутящий момент 12,0 Нм
Размер патрона 0,8-10 мм
Макс. диаметр сверления
дерево/пластик/металл 16/12/6 мм
Емкость аккумуляторной батареи 1,2 Ач
Время заряда аккумуляторной батареи 3-5 ч
Вес в сборе 1,40 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Пластиковый кейс, инструкция по эксплуатации, дрель-шуруповерт, батарея аккумуляторная (2 шт.), зарядное устройство, переходной блок для з/у.

80133 CD-14E
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

- Регулировка крутящего момента
- Регулировка частоты вращения
- Функция сверления
- Электрический тормоз двигателя
- Электрический реверс
- Резиновые вставки
- Быстрозажимной патрон
- Сбалансированная конструкция
- Компактный размер




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумуляторной батареи 14,4 В
Частота вращения 0-550 об/мин
Макс. крутящий момент 12 Нм
Размер патрона 0,8-10 мм
Макс. диаметр сверления
дерево/пластик/металл 16/12/6 мм
Емкость аккумуляторной батареи 1,2 Ач
Время заряда аккумуляторной батареи 3-5 ч
Вес в сборе 1,40 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, дрель-шуруповерт, батарея аккумуляторная, зарядное устройство, переходной блок для з/у.

80138 CD-18EC
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

- Пластиковый кейс
- Дополнительная аккумуляторная батарея
- Регулировка крутящего момента
- Регулировка частоты вращения
- Функция сверления
- Электрический тормоз двигателя
- Электрический реверс
- Резиновые вставки
- Быстрозажимной патрон
- Сбалансированная конструкция
- Компактный размер




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумуляторной батареи 18,0 В
Частота вращения 0-550 об/мин
Макс. крутящий момент 15,0 Нм
Размер патрона 0,8-10 мм
Макс. диаметр сверления
дерево/пластик/металл 17/13/7 мм
Емкость аккумуляторной батареи 1,2 Ач
Время заряда аккумуляторной батареи 3-5 ч
Вес в сборе 1,60 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Пластиковый кейс, инструкция по эксплуатации, дрель-шуруповерт, батарея аккумуляторная (2 шт.), зарядное устройство, переходной блок для з/у.

80201 CD-12**ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ**

- Покрытие soft-touch
- Аккумулятор 12 В
- Повышенная мощность
- Регулировка крутящего момента
- Электронный регулятор оборотов двигателя
- Реверс
- Электрический тормоз двигателя
- Бесключевой патрон

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Напряжение аккумуляторной батареи..... 12,0 В
 Частота вращения 0-550 об/мин
 Макс. крутящий момент 9,5 Нм
 Размер патрона 1,0-10 мм
 Макс. диаметр сверления
 дерево/пластик/металл 18/10/6 мм
 Емкость аккумуляторной батареи 1,2 Ач
 Время заряда аккумуляторной батареи 3-5 ч
 Вес в сборе 1,70 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, шуруповерт с аккумуляторной батареей и универсальной битой, зарядное устройство, упаковочная коробка.

80204 CD-14C**ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ**

- Покрытие soft-touch
- Аккумулятор 14,4 В
- Повышенная мощность
- Регулировка крутящего момента
- Электронный регулятор оборотов двигателя
- Реверс
- Электрический тормоз двигателя
- Бесключевой патрон


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Напряжение аккумуляторной батареи 14,4 В
 Частота вращения 0-550 об/мин
 Макс. крутящий момент 10,5 Нм
 Размер патрона 1,0-10 мм
 Макс. диаметр сверления
 дерево/пластик/металл 18/10/6 мм
 Емкость аккумуляторной батареи 1,2 Ач
 Время заряда аккумуляторной батареи 3-5 ч
 Вес в сборе 1,70 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, шуруповерт, аккумуляторные батареи (2 шт.), универсальная бита, HSS сверла (6 шт.), CrV биты (6 шт.), адаптер для бит, зарядное устройство, переходный блок для подключения аккумуляторной батареи к адаптеру, пластиковый кейс.

80203 CD-14**ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ**

- Покрытие soft-touch
- Аккумулятор 14,4 В
- Повышенная мощность
- Регулировка крутящего момента
- Электронный регулятор оборотов двигателя
- Реверс
- Электрический тормоз двигателя
- Бесключевой патрон

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Напряжение аккумуляторной батареи 14,4 В
 Частота вращения 0-550 об/мин
 Макс. крутящий момент 10,5 Нм
 Размер патрона 1,0-10 мм
 Макс. диаметр сверления
 дерево/пластик/металл 18/10/6 мм
 Емкость аккумуляторной батареи 1,2 Ач
 Время заряда аккумуляторной батареи 3-5 ч
 Вес в сборе 1,70 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Инструкция по эксплуатации, шуруповерт с аккумуляторной батареей и универсальной битой, зарядное устройство, упаковочная коробка.

80200 CD-18C**ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ**

- Покрытие soft-touch
- Аккумулятор 18 В
- Повышенная мощность
- Регулировка крутящего момента
- Электронный регулятор оборотов двигателя
- Реверс
- Электрический тормоз двигателя
- Бесключевой патрон

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Напряжение аккумуляторной батареи 18,0 В
 Частота вращения 0-550 об/мин
 Макс. крутящий момент 12,5 Нм
 Размер патрона 1,0-10 мм
 Макс. диаметр сверления
 дерево/пластик/металл 18/10/6 мм
 Емкость аккумуляторной батареи 1,2 Ач
 Время заряда аккумуляторной батареи 3-5 ч
 Вес в сборе 1,70 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, шуруповерт, аккумуляторные батареи (2 шт.), универсальная бита, HSS сверла (6 шт.), CrV биты (6 шт.), адаптер для бит, зарядное устройство, переходный блок для подключения аккумуляторной батареи к адаптеру, пластиковый кейс.

80202 CD-12C**ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ**

- Покрытие soft-touch
- Аккумулятор 12 В
- Повышенная мощность
- Регулировка крутящего момента
- Электронный регулятор оборотов двигателя
- Реверс
- Электрический тормоз двигателя
- Бесключевой патрон


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Напряжение аккумуляторной батареи 12,0 В
 Частота вращения 0-550 об/мин
 Макс. крутящий момент 9,5 Нм
 Размер патрона 1,0-10 мм
 Макс. диаметр сверления
 дерево/пластик/металл 18/10/6 мм
 Емкость аккумуляторной батареи 1,2 Ач
 Время заряда аккумуляторной батареи 3-5 ч
 Вес в сборе 1,70 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, шуруповерт, аккумуляторные батареи (2 шт.), универсальная бита, HSS сверла (6 шт.), CrV биты (6 шт.), адаптер для бит, зарядное устройство, переходный блок для подключения аккумуляторной батареи к адаптеру, пластиковый кейс.

80150 CD-9K**ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ**

- Регулировка крутящего момента
- Регулировка частоты вращения
- Функция сверления
- Электрический тормоз двигателя
- Электрический реверс
- Резиновые вставки
- Быстросъемный патрон
- Сбалансированная конструкция
- Компактный размер
- Ремешок для запястья
- Современный эргономичный дизайн


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Напряжение аккумуляторной батареи 9,6 В
 Частота вращения 0-550 об/мин
 Макс. крутящий момент 8 Нм
 Размер патрона 0,8-10 мм
 Макс. диаметр сверления
 дерево/пластик/металл 16/8/6 мм
 Емкость аккумуляторной батареи 1,2 Ач
 Время заряда аккумуляторной батареи 3-5 ч
 Вес в сборе 1,30 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, шуруповерт с аккумуляторной батареей, Сетевой адаптер и переходной блок для зарядки аккумуляторной батареи, коробка упаковочная.

80151 CD-12K
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

- Регулировка крутящего момента
- Регулировка частоты вращения
- Функция сверления
- Электрический тормоз двигателя
- Электрический реверс
- Резиновые вставки
- Быстрозажимной патрон
- Сбалансированная конструкция
- Компактный размер
- Ремешок для запястья
- Современный эргономичный дизайн




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение аккумуляторной батареи..... 12,0 В
Частота вращения 0-550 об/мин
Макс. крутящий момент 10 Нм
Размер патрона 0,8-10 мм
Макс. диаметр сверления
дерево/пластик/металл 16/8/6 мм
Емкость аккумуляторной батареи..... 1,2 Ач
Время заряда аккумуляторной батареи 3-5 ч
Вес в сборе..... 1,38 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, шурупверт с аккумуляторной батареей, Сетевой адаптер и переходной блок для зарядки аккумуляторной батареи, коробка упаковочная.

80174 CD-12RC
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

- Регулировка крутящего момента
- Регулировка частоты вращения
- Функция сверления
- Электрический тормоз двигателя
- Резиновые вставки
- Сбалансированная конструкция
- Компактный размер
- Современный эргономичный дизайн
- Встроенный держатель для биты
- Дополнительная аккумуляторная батарея
- Комплектом аксессуаров
- Кейс




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение аккумуляторной батареи..... 12,0 В
Частота вращения 0-550 об/мин
Макс. крутящий момент 14 Нм
Размер патрона 0,8-10 мм
Макс. диаметр сверления
дерево/пластик/металл 20/10/8 мм
Емкость аккумуляторной батареи..... 1,3 Ач
Время заряда аккумуляторной батареи 3-5 ч
Вес в сборе..... 1,35 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Инструкция по эксплуатации, шурупверт с аккумуляторной батареей, сетевой адаптер и переходной блок для зарядки аккумуляторной батареи, пластиковый кейс.

80152 CD-14K
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

- Регулировка крутящего момента
- Регулировка частоты вращения
- Функция сверления
- Электрический тормоз двигателя
- Электрический реверс
- Резиновые вставки
- Быстрозажимной патрон
- Сбалансированная конструкция
- Компактный размер
- Ремешок для запястья
- Современный эргономичный дизайн




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение аккумуляторной батареи..... 14,4 В
Частота вращения 0-550 об/мин
Макс. крутящий момент 12 Нм
Размер патрона 0,8-10 мм
Макс. диаметр сверления
дерево/пластик/металл 16/8/6 мм
Емкость аккумуляторной батареи..... 1,2 Ач
Время заряда аккумуляторной батареи 3-5 ч
Вес в сборе..... 1,46 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, шурупверт с аккумуляторной батареей, Сетевой адаптер и переходной блок для зарядки аккумуляторной батареи, коробка упаковочная.

80175 CD-14RC
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

- Регулировка крутящего момента
- Регулировка частоты вращения
- Функция сверления
- Электрический тормоз двигателя
- Резиновые вставки
- Сбалансированная конструкция
- Компактный размер
- Современный эргономичный дизайн
- Встроенный двойной держатель для бит
- Дополнительная аккумуляторная батарея
- Комплектом аксессуаров
- Кейс




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение аккумуляторной батареи..... 14,4 В
Частота вращения 0-550 об/мин
Макс. крутящий момент 15 Нм
Размер патрона 0,8-10 мм
Макс. диаметр сверления
дерево/пластик/металл 20/10/8 мм
Емкость аккумуляторной батареи..... 1,3 Ач
Время заряда аккумуляторной батареи 3-5 ч
Вес в сборе..... 1,45 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Инструкция по эксплуатации, шурупверт с аккумуляторной батареей, сетевой адаптер и переходной блок для зарядки аккумуляторной батареи, кейс.

80172 CD-12R
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

- Регулировка крутящего момента
- Регулировка частоты вращения
- Функция сверления
- Электрический тормоз двигателя
- Резиновые вставки
- Сбалансированная конструкция
- Компактный размер
- Современный эргономичный дизайн
- Встроенный держатель для биты




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение аккумуляторной батареи..... 12,0 В
Частота вращения 0-550 об/мин
Макс. крутящий момент 14 Нм
Размер патрона 0,8-10 мм
Макс. диаметр сверления
дерево/пластик/металл 20/10/8 мм
Емкость аккумуляторной батареи..... 1,3 Ач
Время заряда аккумуляторной батареи 3-5 ч
Вес в сборе..... 1,35 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Инструкция по эксплуатации, шурупверт с аккумуляторной батареей, сетевой адаптер и переходной блок для зарядки аккумуляторной батареи, коробка упаковочная.

80176 CD-18RC
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

- Регулировка крутящего момента
- Регулировка частоты вращения
- Функция сверления
- Электрический тормоз двигателя
- Резиновые вставки
- Сбалансированная конструкция
- Компактный размер
- Современный эргономичный дизайн
- Встроенный двойной держатель для бит
- Дополнительная аккумуляторная батарея
- Комплектом аксессуаров
- Кейс



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение аккумуляторной батареи..... 18,0 В
Частота вращения 0-550 об/мин
Макс. крутящий момент 16 Нм
Размер патрона 0,8-10 мм
Макс. диаметр сверления
дерево/пластик/металл 20/10/8 мм
Емкость аккумуляторной батареи..... 1,3 Ач
Время заряда аккумуляторной батареи 3-5 ч
Вес в сборе..... 1,60 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Инструкция по эксплуатации, шурупверт с аккумуляторной батареей, сетевой адаптер и переходной блок для зарядки аккумуляторной батареи, пластиковый кейс.

80183 CD-14CSP**ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ**

- Быстрая зарядка аккумуляторной батареи
- Двухскоростной планетарный редуктор
- Дополнительная аккумуляторная батарея
- Повышенная емкость аккумуляторов
- Подсветка рабочей зоны
- Регулировка крутящего момента
- Регулировка частоты вращения
- Функция сверления
- Электрический тормоз двигателя
- Электрический реверс
- Резиновые вставки
- Быстрозажимной патрон
- Сбалансированная эргономичная конструкция
- Кейс

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Напряжение аккумуляторной батареи..... 14,4 В
 Частота вращения 1/2 0-350/1250 об/мин
 Макс. крутящий момент 27 Нм
 Размер патрона 0,8-10 мм
 Макс. диаметр сверления
 дерево/пластик/металл 24/10/10 мм
 Емкость аккумуляторной батареи 1,5 Ач
 Время заряда аккумуляторной батареи 1 ч
 Вес в сборе 1,52 кг



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Инструкция по эксплуатации, дрель-шуруповерт, батарея аккумуляторная 2 шт., зарядное устройство, кейс.

80191 CD-14L**ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ**

- Li-Ion аккумуляторная батарея
- Легкий вес аккумуляторной батареи
- Быстрый заряд аккумуляторной батареи
- Двухскоростной планетарный редуктор
- Регулировка крутящего момента
- Регулировка частоты вращения
- Функция сверления
- Электрический тормоз двигателя
- Электрический реверс
- Резиновые вставки
- Быстрозажимной патрон
- Эргономичная конструкция

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Напряжение аккумуляторной батареи..... 14,4 В
 Частота вращения 1/2 0-350/1250 об/мин
 Макс. крутящий момент 22 Нм
 Размер патрона 0,8-10 мм
 Макс. диаметр сверления
 дерево/пластик/металл 18/14/8 мм
 Емкость аккумуляторной батареи 1,3 Ач
 Время заряда аккумуляторной батареи 1 ч
 Вес в сборе 1,18 кг



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, дрель-шуруповерт, батарея аккумуляторная, зарядное устройство.

80185 CD-18CSP**ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ**

- Быстрая зарядка аккумуляторной батареи
- Двухскоростной планетарный редуктор
- Дополнительная аккумуляторная батарея
- Повышенная емкость аккумуляторов
- Подсветка рабочей зоны
- Регулировка крутящего момента
- Регулировка частоты вращения
- Функция сверления
- Электрический тормоз двигателя
- Электрический реверс
- Резиновые вставки
- Быстрозажимной патрон
- Сбалансированная эргономичная конструкция
- Кейс

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Напряжение аккумуляторной батареи..... 18,0 В
 Частота вращения 1/2 0-350/1250 об/мин
 Макс. крутящий момент 28 Нм
 Размер патрона 0,8-10 мм
 Макс. диаметр сверления
 дерево/пластик/металл 24/10/10 мм
 Емкость аккумуляторной батареи 1,5 Ач
 Время заряда аккумуляторной батареи 1 ч
 Вес в сборе 1,65 кг



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, дрель-шуруповерт, батарея аккумуляторная (2 шт.), зарядное устройство, кейс.

80193 CD-12LC**ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ**

- Li-Ion аккумуляторная батарея
- Дополнительная аккумуляторная батарея
- Легкий вес аккумуляторной батареи
- Быстрый заряд аккумуляторной батареи
- Пластиковый кейс
- Двухскоростной планетарный редуктор
- Регулировка крутящего момента
- Регулировка частоты вращения
- Функция сверления
- Электрический тормоз двигателя
- Электрический реверс
- Резиновые вставки
- Быстрозажимной патрон
- Эргономичная конструкция

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Напряжение аккумуляторной батареи..... 12,0 В
 Частота вращения 1/2 0-350/1250 об/мин
 Макс. крутящий момент 18 Нм
 Размер патрона 0,8-10 мм
 Макс. диаметр сверления
 дерево/пластик/металл 16/12/6 мм
 Емкость аккумуляторной батареи 1,3 Ач
 Время заряда аккумуляторной батареи 1 ч
 Вес в сборе 1,12 кг



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Пластиковый кейс, инструкция по эксплуатации, дрель-шуруповерт, батарея аккумуляторная (2 шт.), зарядное устройство.

80190 CD-12L**ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ**

- Li-Ion аккумуляторная батарея
- Легкий вес аккумуляторной батареи
- Быстрый заряд аккумуляторной батареи
- Двухскоростной планетарный редуктор
- Регулировка крутящего момента
- Регулировка частоты вращения
- Функция сверления
- Электрический тормоз двигателя
- Электрический реверс
- Резиновые вставки
- Быстрозажимной патрон
- Эргономичная конструкция

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Напряжение аккумуляторной батареи..... 12,0 В
 Частота вращения 1/2 0-350/1250 об/мин
 Макс. крутящий момент 18 Нм
 Размер патрона 0,8-10 мм
 Макс. диаметр сверления
 дерево/пластик/металл 16/12/6 мм
 Емкость аккумуляторной батареи 1,3 Ач
 Время заряда аккумуляторной батареи 1 ч
 Вес в сборе 1,12 кг



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, дрель-шуруповерт, батарея аккумуляторная, зарядное устройство.

80194 CD-14LC**ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ**

- Li-Ion аккумуляторная батарея
- Дополнительная аккумуляторная батарея
- Легкий вес аккумуляторной батареи
- Быстрый заряд аккумуляторной батареи
- Двухскоростной планетарный редуктор
- Пластиковый кейс
- Регулировка крутящего момента
- Регулировка частоты вращения
- Функция сверления
- Электрический тормоз двигателя
- Электрический реверс
- Резиновые вставки
- Быстрозажимной патрон
- Эргономичная конструкция

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Напряжение аккумуляторной батареи..... 14,4 В
 Частота вращения 1/2 0-350/1250 об/мин
 Макс. крутящий момент 22 Нм
 Размер патрона 0,8-10 мм
 Макс. диаметр сверления
 дерево/пластик/металл 18/14/8 мм
 Емкость аккумуляторной батареи 1,3 Ач
 Время заряда аккумуляторной батареи 1 ч
 Вес в сборе 1,18 кг




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Пластиковый кейс, инструкция по эксплуатации, дрель-шуруповерт, батарея аккумуляторная (2 шт.), зарядное устройство.

80195 CD-18LC**ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ**

- Li-Ion аккумуляторная батарея
- Дополнительная аккумуляторная батарея
- Легкий вес аккумуляторной батареи
- Быстрый заряд аккумуляторной батареи
- Двухскоростной планетарный редуктор
- Пластиковый кейс
- Регулировка крутящего момента
- Регулировка частоты вращения
- Функция сверления
- Электрический тормоз двигателя
- Электрический реверс
- Резиновые вставки
- Быстрозажимной патрон
- Эргономичная конструкция

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Напряжение аккумуляторной батареи..... 18,0 В
 Частота вращения 1/2 0-350/1250 об/мин
 Макс. крутящий момент 28 Нм
 Размер патрона 0,8-10 мм
 Макс. диаметр сверления
 дерево/пластик/металл 22/16/10 мм
 Емкость аккумуляторной батареи..... 1,3 Ач
 Время заряда аккумуляторной батареи 1 ч
 Вес в сборе..... 1,25 кг



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Пластиковый кейс, инструкция по эксплуатации, дрель-шуруповерт, батарея аккумуляторная (2 шт.), зарядное устройство.

80238 SD-4,8SP**ОТВЕРТКА АККУМУЛЯТОРНАЯ**

- Регулировка крутящего момента
- Пружинная фиксация бит
- Индикатор заряда батареи
- Замок шпинделя
- Освещение рабочей зоны
- Ремешок для запястья
- Электрический реверс
- Резиновые вставки

**NEW****ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Напряжение аккумуляторной батареи..... 4,8 В
 Частота вращения 180 об/мин
 Макс. крутящий момент 2,5 Нм
 Размер держателя бит 6,35 мм
 Емкость аккумуляторной батареи..... 0,6 Ач
 Время заряда аккумуляторной батареи 3-5 ч
 Вес в сборе..... 0,38 кг



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, отвертка аккумуляторная, зарядное устройство, набор бит, адаптер для бит.

80233 SD-4,8V**ОТВЕРТКА АККУМУЛЯТОРНАЯ**

- Рукоятка-трансформер
- Магнитная фиксация бит
- Подсветка рабочей зоны
- Электрический реверс
- Резиновые вставки

**NEW****ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Напряжение аккумуляторной батареи..... 4,8 В
 Частота вращения 180 об/мин
 Макс. крутящий момент 2,5 Нм
 Размер держателя бит 6,35 мм
 Емкость аккумуляторной батареи..... 0,6 Ач
 Время заряда аккумуляторной батареи 3-5 ч
 Вес в сборе..... 0,32 кг



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, отвертка аккумуляторная, зарядное устройство, набор бит, адаптер для бит.

80261 AG-115/600**МАШИНА УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ**

- Диаметр диска 115 мм
- Компактный размер
- Блокировка включения
- Блокировка шпинделя
- Двухпозиционная дополнительная рукоятка

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность 600 Вт
 Диаметр диска
 внешний/посадочный 115/22 мм
 Частота вращения 11000 об/мин
 Резьба шпинделя M14
 Потребляемый ток 3,0 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 2,0 м
 Вес в сборе..... 1,70 кг



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, угловая шлифовальная машина с фланцем и гайкой, защитный кожух, дополнительная рукоятка, ключ для смены кругов/дисков, угольные щетки (2 шт.), коробка упаковочная.

80235 SD-4,8**ОТВЕРТКА АККУМУЛЯТОРНАЯ**

- Подсветка рабочей зоны
- Пружинная фиксация бит
- Электрический реверс
- Индикатор заряда батареи
- Резиновые вставки
- Замок шпинделя

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Напряжение аккумуляторной батареи..... 4,8 В
 Частота вращения 180 об/мин
 Макс. крутящий момент 2,5 Нм
 Размер держателя бит 6,35 мм
 Емкость аккумуляторной батареи..... 0,8 Ач
 Время заряда аккумуляторной батареи 3-5 ч
 Вес в сборе..... 0,37 кг



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, отвертка аккумуляторная, зарядное устройство, набор бит, адаптер для бит.

80270 AG-125/750**МАШИНА УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ**

- Компактный размер
- Диаметр диска 125 мм
- Блокировка включения
- Блокировка шпинделя
- Двухпозиционная дополнительная рукоятка

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность 750 Вт
 Диаметр диска
 внешний/посадочный 125/22 мм
 Частота вращения 11000 об/мин
 Резьба шпинделя M14
 Потребляемый ток 3,9 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 1,8 м
 Вес в сборе..... 1,80 кг




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, угловая шлифовальная машина с фланцем и гайкой, защитный кожух, дополнительная рукоятка, ключ для смены дисков, угольные щетки (2 шт.), коробка упаковочная.

80280 AG-125/751**МАШИНА УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ**

- Блокировка выключателя
- Компактная конструкция корпуса редуктора
- Диаметр диска 125 мм
- Двухпозиционная дополнительная рукоятка
- Резиновая накладка

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**


Потребляемая мощность 750 Вт
 Диаметр диска
 внешний/посадочный 125/22 мм
 Частота вращения 11000 об/мин
 Резьба шпинделя M14
 Потребляемый ток 3,8 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 2,0 м
 Вес в сборе 2,20 кг

**80319 AG-125/901****МАШИНА УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ**

- Блокировка выключателя
- Компактная конструкция корпуса
- Диаметр диска 125 мм
- Быстросъемный кожух
- Двухпозиционная дополнительная рукоятка
- Резиновая накладка

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность 900 Вт
 Диаметр диска
 внешний/посадочный 125/22 мм
 Частота вращения 12000 об/мин
 Резьба шпинделя M14
 Потребляемый ток 4,5 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 1,8 м
 Вес в сборе 2,10 кг



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Инструкция по эксплуатации, угловая шлифовальная машина с фланцем, гайкой и защитным кожухом, дополнительная рукоятка, ключ для смены кругов (дисков), коробка упаковочная.


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, угловая шлифовальная машина с фланцем и гайкой, защитный кожух, дополнительная рукоятка, ключ для смены кругов/дисков, угольные щетки (2 шт.), коробка упаковочная.

80281 AG-125/752**МАШИНА УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ**

- Диаметр диска 125 мм
- Быстросъемный кожух
- Быстрый доступ к щеткам
- Резиновые вставки
- Компактный размер
- Блокировка включения
- Блокировка шпинделя
- Двухпозиционная рукоятка

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность 750 Вт
 Диаметр диска
 внешний/посадочный 125/22 мм
 Частота вращения 12000 об/мин
 Резьба шпинделя M14
 Потребляемый ток 3,8 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 2,0 м
 Вес в сборе 1,90 кг




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, шлифмашина угловая, защитный кожух, дополнительная рукоятка, ключ для смены дисков, фланец, гайка, угольные щетки 2 шт.

80323 AG-125/900**МАШИНА УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ**

- Покрытие soft-touch
- Диаметр диска 125 мм
- Оптимальное соотношение мощность/вес
- Трехпозиционная дополнительная рукоятка

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность 900 Вт
 Диаметр диска
 внешний/посадочный 125/22 мм
 Частота вращения 11000 об/мин
 Резьба шпинделя M14
 Потребляемый ток 4,6 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 2,0 м
 Вес в сборе 2,20 кг




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, угловая шлифовальная машина с фланцем и гайкой, защитный кожух, дополнительная рукоятка, ключ для смены кругов/дисков, угольные щетки (2 шт.), коробка упаковочная.

80317 AG-125/861**МАШИНА УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ**

- Блокировка выключателя
- Компактная конструкция корпуса редуктора
- Диаметр диска 125 мм
- Двухпозиционная дополнительная рукоятка
- Резиновая накладка

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность 860 Вт
 Диаметр диска
 внешний/посадочный 125/22 мм
 Частота вращения 11000 об/мин
 Резьба шпинделя M14
 Потребляемый ток 4,3 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 2,0 м
 Вес в сборе 2,30 кг




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Инструкция по эксплуатации, угловая шлифовальная машина с фланцем, гайкой и защитным кожухом, дополнительная рукоятка, ключ для смены кругов (дисков), коробка упаковочная.

80318 AG-125/902**МАШИНА УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ**

- Быстросъемный кожух
- Компактный размер
- Блокировка включения
- Пылезащищенный выключатель
- Трехпозиционная дополнительная рукоятка

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность 900 Вт
 Диаметр диска
 внешний/посадочный 125/22 мм
 Частота вращения 11000 об/мин
 Резьба шпинделя M14
 Потребляемый ток 4,5 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 1,8 м
 Вес в сборе 2,20 кг



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Инструкция по эксплуатации, угловая шлифовальная машина с фланцем, гайкой и защитным кожухом, дополнительная рукоятка, ключ для смены кругов (дисков), коробка упаковочная.


80324 AG-125/1011
МАШИНА УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ

- Блокировка выключателя
- Компактная конструкция корпуса редуктора
- Диаметр диска 125 мм
- Двухпозиционная дополнительная рукоятка
- Резиновая накладка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность1010 Вт
Диаметр диска
внешний/посадочный125/22 мм
Частота вращения11000 об/мин
Резьба шпинделя.....M14
Потребляемый ток5,1 А
Напряжение/частота220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания2,0 м
Вес в сборе.....2,50 кг



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Инструкция по эксплуатации, угловая шлифовальная машина с фланцем, гайкой и защитным кожухом, дополнительная рукоятка, ключ для смены кругов (дисков), коробка упаковочная.


80251 AG-125/1150
МАШИНА УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ

- Покрытие soft-touch
- Диаметр диска 125 мм
- Электронный регулятор оборотов двигателя
- Блокировка включения
- Трехпозиционная дополнительная рукоятка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность1150 Вт
Диаметр диска
внешний/посадочный125/22 мм
Частота вращения3000-11500 об/мин
Резьба шпинделя.....M14
Потребляемый ток5,8 А
Напряжение/частота220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания2,0 м
Вес в сборе.....2,50 кг



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, угловая шлифовальная машина с фланцем и гайкой, защитный кожух, дополнительная рукоятка, ключ для смены кругов/дисков, угольные щетки (2 шт.), коробка упаковочная.


80253 AG-125/1000
МАШИНА УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ

- Удлиненная конструкция
- Блокировка включения
- Блокировка шпинделя
- Пылезащищенный выключатель
- Трехпозиционная
- дополнительная рукоятка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность1000 Вт
Диаметр диска
внешний/посадочный125/22 мм
Частота вращения11000 об/мин
Резьба шпинделя.....M14
Потребляемый ток5,0 А
Напряжение/частота220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания2,0 м
Вес в сборе.....2,27 кг



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, шлифмашина угловая, защитный кожух, дополнительная рукоятка, ключ для смены дисков, фланец, гайка, угольные щетки 2 шт.


80325 AG-150/1050
МАШИНА УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ

- Покрытие soft-touch
- Диаметр диска 150 мм
- Эргономичный корпус
- Двухпозиционная дополнительная рукоятка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность1050 Вт
Диаметр диска
внешний/посадочный150/22 мм
Частота вращения9000 об/мин
Резьба шпинделя.....M14
Потребляемый ток5,3 А
Напряжение/частота220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания2,5 м
Вес в сборе.....3,20 кг



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, угловая шлифовальная машина с фланцем и гайкой, защитный кожух, дополнительная рукоятка, ключ для смены кругов/дисков, угольные щетки (2 шт.), коробка упаковочная.

80250 AG-125/1050
МАШИНА УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ

- Быстросъемный кожух
- Быстрый доступ к щеткам
- Удлиненная конструкция
- Блокировка включения
- Пылезащищенный выключатель
- Трехпозиционная дополнительная рукоятка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность1050 Вт
Диаметр диска
внешний/посадочный125/22 мм
Частота вращения11000 об/мин
Резьба шпинделя.....M14
Потребляемый ток4,6 А
Напряжение/частота220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания1,8 м
Вес в сборе.....2,35 кг



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Инструкция по эксплуатации, угловая шлифовальная машина с фланцем, гайкой и защитным кожухом, дополнительная рукоятка, ключ для смены кругов (дисков), коробка упаковочная.


80322 AG-150/1350
МАШИНА УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ

- Диаметр диска 150 мм
- Быстросъемный кожух
- Блокировка шпинделя
- Быстрый доступ к щеткам
- Блокировка включения
- Дополнительная двухпозиционная рукоятка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность1350 Вт
Диаметр диска
внешний/посадочный150/22 мм
Частота вращения9000 об/мин
Резьба шпинделя.....M14
Потребляемый ток6,2 А
Напряжение/частота220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания2,0 м
Вес в сборе.....2,93 кг




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, шлифмашина угловая, защитный кожух, дополнительная рукоятка, ключ для смены дисков, фланец, гайка, угольные щетки 2 шт.

80327 AG-180/1650**МАШИНА УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ**

- Диаметр диска 180 мм
- Устройство плавного пуска
- Блокировка включения
- Трехпозиционная дополнительная рукоятка

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность	1650 Вт
Диаметр диска	
внешний/посадочный	180/22 мм
Частота вращения	6000 об/мин
Резьба шпинделя	M14
Потребляемый ток	8,3 А
Напряжение/частота	220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания	2,0 м
Вес в сборе	4,60 кг




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, угловая шлифовальная машина с фланцем и гайкой, защитный кожух, дополнительная рукоятка, ключ для смены кругов/дисков, угольные щетки (2 шт.), коробка упаковочная.

80347 JS-500**ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**

- Покрытие soft-touch
- Маятниковый механизм
- Выключатель с фиксирующей кнопкой
- Электронный регулятор скорости двигателя
- Подошва, фиксирующая плоскость реза под углом от 45° до 135° к плоскости материала

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность	500 Вт
Частота хода	500-3000 ход/мин
Диапазон хода	18 мм
Макс. толщина пиления	
дерево/металл	65/8 мм
Угол наклона платформы	45 гр
Потребляемый ток	2,7 А
Напряжение/частота	220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания	2,0 м
Вес в сборе	1,80 кг




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, лобзик, сменный инструмент, угольные щетки (2 шт.), шестигранный ключ, направляющая планка, коробка упаковочная.

80331 AG-230/2000**МАШИНА УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ**

- Диаметр диска 230 мм
- Устройство плавного пуска
- Блокировка включения
- Трехпозиционная дополнительная рукоятка

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность	2000 Вт
Диаметр диска	
внешний/посадочный	230/22 мм
Частота вращения	6000 об/мин
Резьба шпинделя	M14
Потребляемый ток	10,1 А
Напряжение/частота	220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания	2,0 м
Вес в сборе	4,80 кг




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, угловая шлифовальная машина с фланцем и гайкой, защитный кожух, дополнительная рукоятка, ключ для смены кругов/дисков, коробка упаковочная.

80349 JS-571**ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**

- Покрытие soft-touch
- Быстрая смена полотна
- Маятниковый механизм
- Выключатель с фиксирующей кнопкой
- Электронный регулятор скорости двигателя
- Подошва, фиксирующая плоскость реза под углом от 45° до 135° к плоскости материала
- Упорная линейка

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность	570 Вт
Частота хода	500-3000 ход/мин
Диапазон хода	20 мм
Макс. толщина пиления	
дерево/металл	65/8 мм
Угол наклона платформы	45 гр
Потребляемый ток	2,9 А
Напряжение/частота	220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания	2,0 м
Вес в сборе	2,20 кг




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, лобзик, сменный инструмент, линейка упорная, насадка для подключения пылесборника, коробка упаковочная.

80334 AG-230/2400**МАШИНА УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ**

- Быстрый доступ к щеткам
- Диаметр диска 230 мм
- Устройство плавного пуска
- Поворотная рукоятка
- Трехпозиционная дополнительная рукоятка
- Резиновые накладки
- Блокировка выключателя
- Фиксация выключателя

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность	2400 Вт
Диаметр диска	
внешний/посадочный	230/22 мм
Частота вращения	6400 об/мин
Резьба шпинделя	M14
Потребляемый ток	12,0 А
Напряжение/частота	220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания	2,0 м
Вес в сборе	5,90 кг




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Инструкция по эксплуатации, угловая шлифовальная машина с фланцем и гайкой, защитный кожух, дополнительная рукоятка, ключ для смены кругов (дисков), коробка упаковочная.

80350 JS-600R**ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**

- Быстрозажимной патрон
- Резиновые вставки
- Маятниковый механизм
- Регулировка частоты хода
- Фиксатор режима включения
- Угол отклонения от оси 45%
- Подключения пылесоса

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность	600 Вт
Частота хода	500-3000 ход/мин
Диапазон хода	20 мм
Макс. толщина пиления	
дерево/металл	65/8 мм
Угол наклона платформы	45 гр
Потребляемый ток	3,0 А
Напряжение/частота	220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания	2,0 м
Вес в сборе	2,10 кг



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, лобзик электрический, переходник для пылесоса, сменный инструмент, ключ шестигранный.

80355 JS-750
ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Покрытие soft-touch
- Маятниковый механизм
- Выключатель с фиксирующей кнопкой
- Электронный регулятор скорости двигателя
- Подошва, фиксирующая плоскость реза под углом от 45° до 135° к плоскости материала
- Упорная линейка


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	750 Вт
Частота хода	500-3000 ход/мин
Диапазон хода	22 мм
Макс. толщина пиления дерево/металл	110/10 мм
Угол наклона платформы	45 гр
Потребляемый ток	4,0 А
Напряжение/частота	220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания	2,0 м
Вес в сборе	2,60 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, лобзик, сменный инструмент, линейка упорная, шестигранный ключ, угольные щетки (2 шт.), коробка упаковочная.

80351 JS-651
ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Быстрая смена полотна
- Лазерный курсор
- Обдув места пропила
- Маятниковый механизм
- Выключатель с фиксирующей кнопкой
- Электронный регулятор скорости двигателя
- Подошва, фиксирующая плоскость реза под углом от 45° до 135° к плоскости материала
- Упорная линейка


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	650 Вт
Частота хода	500-3000 ход/мин
Диапазон хода	24 мм
Макс. толщина пиления дерево/металл	110/12 мм
Угол наклона платформы	45 гр
Потребляемый ток	3,7 А
Напряжение/частота	220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания	2,0 м
Вес в сборе	2,70 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, лобзик, сменный инструмент, линейка упорная, мешок пылесборника, угольные щетки (2 шт.), коробка упаковочная.

80394 CS-140/710
ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

- Диаметр диска 140 мм
- Малые габаритные размеры и вес
- Расклинивающий нож
- Резиновые вставки
- Подпружиненный защитный кожух
- Регулируемая опорная плита
- Блокировка включения


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	710 Вт
Диаметр диска внешний/посадочный	140/20 мм
Частота вращения	4800 об/мин
Макс. глубина пропила 90°/45°	45/30 мм
Потребляемый ток	3,6 А
Напряжение/частота	220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания	2,0 м
Вес в сборе	2,8 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, пила циркулярная с пильным диском, направляющая планка, 2 ключа для смены дисков, угольные щетки (2 шт.)

80400 CS-160/1200
ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

- Диаметр диска 160 мм
- Резиновые вставки
- Подпружиненный защитный кожух
- Регулируемая опорная плита
- Блокировка включения


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	1200 Вт
Диаметр диска внешний/посадочный	160/20 мм
Частота вращения	4500 об/мин
Макс. глубина пропила 90°/45°	52/37 мм
Потребляемый ток	6,1 А
Напряжение/частота	220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания	1,8 м
Вес в сборе	3,86 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, пила циркулярная с пильным диском, направляющая планка, 2 ключа для смены дисков.

80399 CS-165/1200
ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

- Диаметр диска 165 мм
- Многофункциональная опорная плита
- Блокировка шпинделя
- Система быстрой замены щеток


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	1200 Вт
Диаметр диска внешний/посадочный	165/20 мм
Частота вращения	5000 об/мин
Макс. глубина пропила 90°/45°	55/36 мм
Потребляемый ток	6,1 А
Напряжение/частота	220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания	2,0 м
Вес в сборе	3,3 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Инструкция по эксплуатации, пила дисковая ручная с пильным диском, аксессуары, упаковочная коробка.

80402 CS-185/1201
ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

- Диаметр диска 185 мм
- Многофункциональная опорная плита
- Блокировка шпинделя
- Система быстрой замены щеток


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	1200 Вт
Диаметр диска внешний/посадочный	185/20 мм
Частота вращения	5000 об/мин
Макс. глубина пропила 90°/45°	65/43 мм
Потребляемый ток	6,1 А
Напряжение/частота	220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания	2,0 м
Вес в сборе	3,40 кг


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Инструкция по эксплуатации, пила дисковая ручная с пильным диском, аксессуары, упаковочная коробка.

80409 CS-190/1450
ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

- Литая многофункциональная плита
- Диаметр диска 190 мм
- Блокировка включения
- Блокировка шпинделя
- Резиновая накладка


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность 1450 Вт
 Диаметр диска
 внешний/посадочный 190/20 мм
 Частота вращения 4500 об/мин
 Макс. глубина пропила 90°/45° 65/43 мм
 Потребляемый ток 7,0 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 2,0 м
 Вес в сборе 4,80 кг




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Инструкция по эксплуатации, пила дисковая ручная с пильным диском, аксессуары, упаковочная коробка.

80433 BG-125/121L
СТАНОК ЗАТОЧНОЙ

- Два абразивных круга
- Лампа на гибком штативе
- Корпус из алюминиевого сплава
- Пылезащищенный выключатель
- Небольшой вес
- Защитные стекла
- Опорные пластины
- Возможность стационарного крепления


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность 120 Вт
 Диаметр диска
 внешний/посадочный 125/12,7 мм
 Рабочая ширина диска 16 мм
 Частота вращения 2950 об/мин
 Потребляемый ток 0,7 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 1,6 м
 Вес в сборе 4,80 кг




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, машина с двумя заточными кругами, защитный щиток с кронштейном 2 шт., опорная пластина с установочным крепежом 2 шт.

80408 CS-210/1800
ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

- Диаметр диска 210 мм
- Многофункциональная опорная плита
- Система быстрой замены щеток


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность 1800 Вт
 Диаметр диска
 внешний/посадочный 210/30 мм
 Частота вращения 5000 об/мин
 Макс. глубина пропила 90°/45° 75/55 мм
 Потребляемый ток 9,0 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 2,0 м
 Вес в сборе 5,30 кг




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Инструкция по эксплуатации, пила дисковая ручная с пильным диском, аксессуары, упаковочная коробка.

80451 SW-14/1600
ПИЛА ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Длина шины 14"/355 мм
- Защита от заброса
- Автоматическая смазка цепи
- Система автоматической остановки цепи


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность 1600 Вт
 Длина шины 14"/355 мм
 Скорость цепи 11,5 м/сек
 Емкость масляного бачка 250 мл
 Потребляемый ток 8,0 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 0,35 м
 Вес в сборе 5,00 кг




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, пила, шина, цепь, защитный чехол на шину, масло для смазки цепи и шины, угольные щетки (2 шт.), коробка упаковочная.

80432 BG-125/121
СТАНОК ЗАТОЧНОЙ

- Два абразивных круга
- Корпус из алюминиевого сплава
- Пылезащищенный выключатель
- Небольшой вес
- Защитные стекла
- Опорные пластины
- Возможность стационарного крепления


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность 120 Вт
 Диаметр диска
 внешний/посадочный 125/12,7 мм
 Рабочая ширина диска 16 мм
 Частота вращения 2950 об/мин
 Потребляемый ток 0,7 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 1,6 м
 Вес в сборе 4,80 кг




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, машина с двумя заточными кругами, защитный щиток с кронштейном 2 шт., опорная пластина с установочным крепежом 2 шт.

80455 SW-16/2000
ПИЛА ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Длина шины 16"/405 мм
- Защита от заброса
- Автоматическая смазка цепи
- Система автоматической остановки цепи


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Потребляемая мощность 2000 Вт
 Длина шины 16"/405 мм
 Скорость цепи 12,1 м/сек
 Емкость масляного бачка 200 мл
 Потребляемый ток 10,1 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 0,20 м
 Вес в сборе 5,50 кг



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, пила, шина, цепь, защитный чехол на шину, масло для смазки цепи и шины, угольные щетки (2 шт.), коробка упаковочная.

80474 GS-18/2000**ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ**

- Механизм облегчения запуска двигателя
- Полуавтоматическая заслонка
- Защита от заброса при пилении
- Регулировка расхода масла
- Автоматическая смазка цепи
- Экстренная остановка цепи
- Система снижения вибрации
- Улавливатель порванной цепи


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Мощность 2000 Вт/2,72 л.с.
 Длина шины 18"/455,5 мм
 Частота вращения
 номин./макс 3000/11000 об/мин
 Объем двигателя 51,2 см³
 Емкость топливного бачка 550 мл
 Емкость масляного бачка 260 мл
 Вес в сборе 5,40 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, пила бензиновая, шина, цепь, защитный чехол, мерная емкость для топлива, набор инструментов в чехле.

80499 EP-710**РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**

- Покрытие soft-touch
- Плавное регулирование глубины строгания
- Блокировка включения


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность 710 Вт
 Частота вращения 16000 об/мин
 Ширина строгания 82 мм
 Макс. глубина строгания 2 мм
 Потребляемый ток 3,5 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 2,0 м
 Вес в сборе 2,50 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, электрорубанок, линейка, ремень (2 шт.), кронштейн, линейка упорная, винт-барашек (3 шт.), угольные щетки (2 шт.), коробка упаковочная.

80476 GS-20/2200**ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ**

- Механизм облегчения запуска двигателя
- Полуавтоматическая заслонка
- Защита от заброса при пилении
- Регулировка расхода масла
- Автоматическая смазка цепи
- Экстренная остановка цепи
- Система снижения вибрации
- Улавливатель порванной цепи


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Мощность 2200 Вт/2,99 л.с.
 Длина шины 20"/505 мм
 Частота вращения
 номин./макс 3000/11000 об/мин
 Объем двигателя 55,0 см³
 Емкость топливного бачка 550 мл
 Емкость масляного бачка 260 мл
 Вес в сборе 5,60 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, пила бензиновая, шина, цепь, защитный чехол, мерная емкость для топлива, набор инструментов в чехле.

80501 EP-900**РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**

- Мешок для сбора пыли
- Увеличенная ширина строгания
- Возможность выборки фальца глубиной до 18 мм
- Плавное регулирование глубины строгания
- Блокировка включения


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность 900 Вт
 Частота вращения 16000 об/мин
 Ширина строгания 90 мм
 Макс. глубина строгания 3 мм
 Потребляемый ток 4,5 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 1,8 м
 Вес в сборе 3,40 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, электрорубанок, линейка, ремень (2 шт.), кронштейн, линейка упорная, винт-барашек (3 шт.), угольные щетки (2 шт.), коробка упаковочная.

80491 EP-600**РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**

- Покрытие soft-touch
- Мешок для сбора пыли
- Плавное регулирование глубины строгания
- Блокировка включения

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность 600 Вт
 Частота вращения 16000 об/мин
 Ширина строгания 82 мм
 Макс. глубина строгания 2 мм
 Потребляемый ток 2,8 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 1,6 м
 Вес в сборе 1,80 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, электрорубанок, линейка упорная, ремень (2 шт.), угольные щетки (2 шт.), мешок для сбора пыли, коробка упаковочная.

80553 SP-110**ШЛИФМАШИНА ПОЛИРОВАЛЬНАЯ**

- Покрытие soft-touch
- Диаметр диска 240 мм
- Небольшой вес

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность 110 Вт
 Частота вращения 3000 об/мин
 Диаметр диска 240 мм
 Потребляемый ток 0,56 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 2,0 м
 Вес в сборе 2,30 кг


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, полировальная машина, полировальный чехол х/б, полировальный чехол с длинным ворсом, коробка упаковочная.

80555 CP-1200**ШЛИФМАШИНА ПОЛИРОВАЛЬНАЯ**

- Диаметр диска 180 мм
- Блокировка шпинделя
- Быстрый доступ к щеткам
- Фиксатор режима включения
- Дополнительная ручка-скоба
- Регулировка частоты вращения
- Универсальный диск с липучкой

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность 1200 Вт
 Частота вращения 600-3300 об/мин
 Диаметр диска 180 мм
 Резьба шпинделя M14
 Потребляемый ток 6,0 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 2,0 м
 Вес в сборе 2,80 кг




КОМПЛЕКТ ПСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, шлифмашина полировальная, диск с липучкой, полировальный чехол, ручка-скоба, комплект крепежа, шестигранный ключ, угольные щетки 2 шт.

80571 BS-650**ШЛИФМАШИНА ЛЕНТОЧНАЯ**

- Покрытие soft-touch
- Легкая смена шлифовальной ленты
- Мешок для сбора пыли
- Электронный регулятор оборотов двигателя
- Фиксатор выключателя для удобства при длительной работе

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность 650 Вт
 Частота вращения 870-2500 об/мин
 Скорость ленты 100-290 м/мин
 Размер рабочей поверхности 76x130 мм
 Размер шлифовальной ленты 76x457 мм
 Потребляемый ток 3,5 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 2,0 м
 Вес в сборе 3,10 кг




КОМПЛЕКТ ПСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, шлифмашина ленточная, пылесборник, ремень шлифовальный, коробка упаковочная.

80561 SA-280**ШЛИФМАШИНА ВИБРАЦИОННАЯ**

- Покрытие soft-touch
- Металлическая подошва
- Электронный регулятор оборотов двигателя
- Мешок для сбора пыли

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность 280 Вт
 Частота вращения 6000-10000 об/мин
 Размер рабочей поверхности 115x230 мм
 Размер шлифовального листа 115x280 мм
 Потребляемый ток 1,4 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 1,7 м
 Вес в сборе 2,20 кг




КОМПЛЕКТ ПСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, шлифмашина вибрационная, пылесборник, шлифбумага, коробка упаковочная.

80578 BS-900**ШЛИФМАШИНА ЛЕНТОЧНАЯ**

- Легкая смена шлифовальной ленты
- Съемный мешок для сбора пыли
- Быстрый доступ к щеткам
- Фиксатор выключателя
- Регулятор плавной центровки шлифовальной ленты
- Резиновая накладка

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность 900 Вт
 Частота вращения 3000 об/мин
 Скорость ленты 360 м/мин
 Размер рабочей поверхности 76x165 мм
 Размер шлифовальной ленты 76x533 мм
 Потребляемый ток 4,6 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 2,0 м
 Вес в сборе 3,40 кг



КОМПЛЕКТ ПСТАВКИ: Инструкция по эксплуатации, ленточная шлифовальная машина со шлифовальным ремнем, пылесборник, упаковочная коробка.

80566 MT-260**ИНСТРУМЕНТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ**

- Шлифование, резание, пиление, циклевание, зачистка изделий из древесины, металла, пластмассы.

- Резиновые вставки
- Работа под различными углами
- Пылезащищенный выключатель
- Металлический корпус редуктора
- Работа в труднодоступных местах
- Компактная конструкция
- Легкий вес

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность 260 Вт
 Частота хода 22000 ход/мин
 Диапазон колебаний шпинделя 3,2C°
 Потребляемый ток 1,3 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 2,0 м
 Вес в сборе 1,23 кг




КОМПЛЕКТ ПСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, инструмент многофункциональный, опора шлифовальная, листы шлифовальные, насадка пильная, насадка скребок, ключ для смены насадок.

80573 BS-1010**ШЛИФМАШИНА ЛЕНТОЧНАЯ**

- Легкая смена шлифовальной ленты
- Мешок для сбора пыли
- Электронный регулятор оборотов двигателя
- Фиксатор выключателя для удобства при длительной работе
- Регулятор плавной центровки шлифовальной ленты
- Передняя ручка с меняющимся наклоном
- Передний ролик малого диаметра для работы в ограниченном пространстве

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**


Потребляемая мощность 1010 Вт
 Частота вращения 1200-2600 об/мин
 Скорость ленты 120-380 м/мин
 Размер рабочей поверхности 76x170 мм
 Размер шлифовальной ленты 76x533 мм
 Потребляемый ток 5,3 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 2,0 м
 Вес в сборе 3,60 кг



КОМПЛЕКТ ПСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, шлифмашина ленточная, пылесборник, ремень шлифовальный, коробка упаковочная.

80583 OS-380**ШЛИФМАШИНА ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ**

- Покрытие soft-touch
- Электронный регулятор оборотов двигателя
- Быстрая смена наждачного круга
- Мешок для сбора пыли


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность 380 Вт
 Частота вращения 6000-11000 об/мин
 Диаметр шлифовального круга 125 мм
 Потребляемый ток 1,9 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 2,0 м
 Вес в сборе 1,90 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, шлифмашина эксцентриковая, пылесборник, шлифовальный круг, коробка упаковочная.

80597 RT-1200**ФРЕЗЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**

- Покрытие soft-touch
- Два цанговых патрона (6/8 мм)
- Электронная регулировка оборотов двигателя
- Возможность выставления глубины фрезерования с точностью до 0,1 мм


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность 1200 Вт
 Частота вращения 11500-30000 об/мин
 Размер патрона 6/8 мм
 Вертикальный ход фрезы 38 мм
 Потребляемый ток 6,1 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 2,0 м
 Вес в сборе 4,15 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, фрезер с цангой 8 мм и пылеотводом, цанга 6 мм, ключ для смены цанги, упорная штанга (2 шт.), упорная линейка, угольные щетки (2 шт.), коробка упаковочная.

80593 DG-135**ГРАВИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА**

- Покрытие Soft-Touch
- Электронная регулировка оборотов
- Надежный клавишный переключатель
- Быстрый доступ к щеткам
- Блокировка шпинделя
- Комплект аксессуаров

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность 135 Вт
 Частота вращения 6000-35000 об/мин
 Размер патрона 2,4/3,2 мм
 Потребляемый ток 0,7 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 2,0 м
 Вес в сборе 1,20 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Инструкция по эксплуатации, гравировальная машина с цангой 3,2 мм, набор сменного инструмента с ключом патрона и цангой 2,4 мм, коробка упаковочная.

80603 HG-1601**ФЕН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**

- Два температурных режима
- Клавишный переключатель
- Возможность стационарной установки


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность 1600 Вт
 Температура потока воздуха 1/2 350/500°C
 Объем потока воздуха 1/2 250/550 л/мин
 Установочный диаметр насадок 34 мм
 Потребляемый ток 7,0 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 1,8 м
 Вес в сборе 0,73 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Инструкция по эксплуатации, фен, дополнительные аксессуары, коробка упаковочная.

80594 DG-135AL**ГРАВИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА**

- Покрытие Soft-Touch
- Электронная регулировка оборотов
- Надежный клавишный переключатель
- Быстрый доступ к щеткам
- Блокировка шпинделя
- Телескопический штатив
- Гибкий вал
- Комплект аксессуаров
- Алюминиевый кейс

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность 135 Вт
 Частота вращения 6000-35000 об/мин
 Размер патрона 2,4/3,2 мм
 Потребляемый ток 0,7 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 2,0 м
 Вес в сборе 1,20 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, гравировальная машина, ключ для патрона, гибкий вал, телескопический штатив, трубка штатива, набор рабочих насадок и принадлежностей, алюминиевый кейс.

80606 HG-2001**ФЕН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**

- Два температурных режима
- Клавишный переключатель
- Возможность стационарной установки

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность 2000 Вт
 Температура потока воздуха 1/2 350/500°C
 Объем потока воздуха 1/2 250/550 л/мин
 Установочный диаметр насадок 34 мм
 Потребляемый ток 7,0 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 1,8 м
 Вес в сборе 0,73 кг


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, фен электрический, комплект аксессуаров.

80607 HG-2011
ФЕН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Два температурных режима
- Клавишный переключатель
- Возможность стационарной установки


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность2000 Вт
 Температура потока воздуха 1/2300/600°C
 Объем потока воздуха 1/2 300/500 л/мин
 Установочный диаметр насадок34 мм
 Потребляемый ток 8,7 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 1,8 м
 Вес в сборе 0,73 кг




КОМПЛЕКТ ПСТАВКИ: Инструкция по эксплуатации, фен, дополнительные аксессуары, коробка упаковочная.

80653 ET-300
ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Покрытие soft-touch
- Нижний электродвигатель
- Полуавтоматическая шпулька с нейлоновой леской
- Высокая частота вращения
- **ВНИМАНИЕ!** Для работы в сухую погоду


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность300 Вт
 Частота вращения 10000 об/мин
 Ширина среза240 мм
 Диаметр лески1,2 мм
 Потребляемый ток 1,5 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 0,3 м
 Вес в сборе 2,10 кг



КОМПЛЕКТ ПСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, триммер, дополнительная рукоятка, леска и шпулька, защитный кожух, коробка упаковочная.

80608 HG-2011C
ФЕН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Два температурных режима
- Клавишный переключатель
- Возможность стационарной установки


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность2000 Вт
 Температура потока воздуха 1/2300/600°C
 Объем потока воздуха 1/2 300/500 л/мин
 Установочный диаметр насадок34 мм
 Потребляемый ток 8,7 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 1,8 м
 Вес в сборе 0,73 кг




КОМПЛЕКТ ПСТАВКИ: Инструкция по эксплуатации, фен, дополнительные аксессуары, пластиковый кейс.

80655 ET-450
ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Покрытие soft-touch
- Нижний электродвигатель
- Полуавтоматическая шпулька с нейлоновой леской
- Подставка с колесами для удобства при эксплуатации
- **ВНИМАНИЕ!** Для работы в сухую погоду


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность450 Вт
 Частота вращения 8000 об/мин
 Ширина среза350 мм
 Диаметр лески1,2 мм
 Потребляемый ток 2,8 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 0,35 м
 Вес в сборе 4,60 кг




КОМПЛЕКТ ПСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, триммер, дополнительная рукоятка, леска и шпулька, защитный кожух, коробка упаковочная.

80651 ET-250
ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Высокая частота вращения
- Малый габаритный размер
- Легкий вес
- Защитный кожух
- Разборная конструкция
- Блокировка включения
- Нижний электродвигатель
- Полуавтоматическая шпуля


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность250 Вт
 Частота вращения 14000 об/мин
 Ширина среза200 мм
 Диаметр лески1,2 мм
 Потребляемый ток 1,15 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 0,35 м
 Вес в сборе 1,30 кг




КОМПЛЕКТ ПСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, триммер, дополнительная рукоятка, защитный кожух, комплект крепежа.

80659 ET-900
ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Покрытие soft-touch
- Верхний электродвигатель
- Полуавтоматическая шпулька с нейлоновой леской
- Регулируемая длина штанги
- Возможность работы по росе


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность900 Вт
 Частота вращения 7200 об/мин
 Ширина среза380 мм
 Диаметр лески1,6 мм
 Потребляемый ток 4,5 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 0,35 м
 Вес в сборе 5,00 кг




КОМПЛЕКТ ПСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, триммер, дополнительная рукоятка, леска и шпулька, защитный кожух, коробка упаковочная.

80663 ET-1200**ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**

- Верхний электродвигатель
- Возможность использования лески и ножей
- Регулируемая длина штанги
- Возможность работы по росе
- Плечевой ремень для удобства эксплуатации

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность 1200 Вт
 Частота вращения 7500 об/мин
 Ширина среза леской/ножом 400/230 мм
 Диаметр лески 2,0 мм
 Потребляемый ток 6,1 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 0,35 м
 Вес в сборе 6,00 кг



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, триммер, дополнительная рукоятка, леска и шпулька, диск, защитный кожух, плечевой ремень, коробка упаковочная.

80671 WP-12C**НАСОС ПЕРЕНОСНОЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ**

- Автономная работа
- Малые габаритные размеры
- Плоская опора корпуса

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Напряжение аккумуляторной батареи 12,0 В
 Макс. производительность 720 л/час
 Макс. высота перекачки 1,5 м
 Размер инородных частиц 0,5 мм
 Диаметр подключаемого шланга 14 мм
 Емкость аккумуляторной батареи 1,2 А
 Время заряда аккумуляторной батареи 4-5 ч
 Вес в сборе 1,2 кг




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Инструкция по эксплуатации, насос погружной, батарея аккумуляторная, зарядное устройство, переходной блок для з/у, шланг 1,5 м, коробка упаковочная.

80666 GT-900**ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ**

- Мощный двухтактный двигатель
- Насос с ручной подкачкой топлива
- Возможность использования лески и ножей
- Полуавтоматическая сменная головка
- Неразъемная штанга с редуктором
- Система снижения вибрации штанги
- Специальный плечевой ремень

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Мощность 900 Вт/1,22 л.с.
 Длина штанги 1650 мм
 Частота вращения 3000/9000 об/мин
 Объем двигателя 32,7 см³
 Емкость топливного бака 600 мл
 Ширина среза леской/ножом 400/255 мм
 Диаметр лески 2,0 мм
 Вес в сборе 7,80 кг




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная (2 шт.), инструкция по эксплуатации, двигатель с правой рукояткой, левая рукоятка, защитный кожух, режущая головка, режущий диск, плечевой ремень, комплект крепежа, штанга в сборе.

80674 WP-280A**НАСОС ПОГРУЖНОЙ ВИБРАЦИОННЫЙ**

- Верхний забор воды.
- Малые габаритные размеры.
- Корпус из алюминиевого сплава.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность 280 Вт
 Макс. производительность 1080 л/час
 Макс. высота перекачки 70 м
 Размер инородных частиц 0,5 мм
 Диаметр подключаемого шланга 3/4"
 Потребляемый ток 1,4 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 10,0 м
 Вес в сборе 3,50 кг




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, насос погружной, шнур-подвес, обжимной хомут, коробка упаковочная.

80667 GT-1300**ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ**

- Мощный двухтактный двигатель
- Возможность использования лески и ножей
- Прямая штанга с редуктором
- Эргономичная конструкция
- Плечевой ремень для удобства эксплуатации

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Мощность 1300 Вт/1,77 л.с.
 Длина штанги 1650 мм
 Частота вращения 3000 об/мин
 Объем двигателя 42,7 см³
 Емкость топливного бака 1000 мл
 Ширина среза леской/ножом 410/255 мм
 Диаметр лески 2,5 мм
 Вес в сборе 8,10 кг




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Инструкция по эксплуатации, двигатель с правой рукояткой, левая рукоятка, режущая головка 1 в сборе, трехлепестковый диск, защитный кожух, плечевой ремень, комплект инструмента и крепежа, упаковочная коробка двигателя, штанга в сборе с муфтой, прижимной шайбой, отражателем и гайкой, упаковочная коробка, упаковочная коробка штанги.

80677 WP-750**НАСОС ПОГРУЖНОЙ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ**

- Автоматическое включение и выключение, в зависимости от уровня воды
- Повышенная производительность
- Возможность подключения как гибкого шланга, так и жесткого трубопровода

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность 750 Вт
 Макс. производительность 4500 л/час
 Макс. высота перекачки 8,5 м
 Размер инородных частиц 1,5 мм
 Потребляемый ток 3,8 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 10,0 м
 Вес в сборе 5,20 кг




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, насос, переходник на трубу универсальный (1 1/2", 1 1/4", 1"), коробка упаковочная.

80687 WP-751**НАСОС ПОГРУЖНОЙ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ**

- Автоматическое включение и выключение в зависимости от уровня воды
- Повышенная производительность
- Возможность подключения как гибкого шланга, так и жесткого трубопровода

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность	750 Вт
Макс. производительность	3000 л/час
Макс. высота перекачки	6,0 м
Размер инородных частиц	5,0 мм
Потребляемый ток	3,8 А
Напряжение/частота	220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания	10,0 м
Вес в сборе	5,40 кг




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, насос, переходник на трубу универсальный (1 1/2", 1 1/4", 1"), коробка упаковочная.

80724 GG-3000L**ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ**

- Автоматическая регулировка (AVR)
- Четырехтактный двигатель
- Прочная стальная рама
- Система амортизации
- Поплавковый топливный индикатор
- Выключатель зажигания
- Индикатор напряжения (вольтметр)
- Защита от перегрузок
- Защита от перегрева
- Защита от снижения уровня масла

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Максимальная мощность	3200 Вт
Номинальная мощность	3000 Вт
Выход переменного тока	
напряжение/частота	220/50 В/Гц
Выход постоянного тока	
напряжение/сила	12/8,3 В/А
Частота вращения	3000 об/мин
Объем двигателя	210 см³
Емкость топливного бака	15 л
Время работы при полной заправке	10 ч
Вес в сборе	45 кг




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Инструкция, генератор, вилка 2шт., набор крепежа, свечной ключ.

80716 GG-5000B**ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ**

- Автоматическая регулировка (AVR)
- Четырехтактный двигатель
- Прочная стальная рама
- Система амортизации
- Поплавковый топливный индикатор
- Выключатель зажигания
- Индикатор напряжения (вольтметр)
- Защита от перегрузок
- Защита от перегрева
- Защита от снижения уровня масла

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Максимальная мощность	5500 Вт
Номинальная мощность	5000 Вт
Выход переменного тока	
напряжение/частота	220/50 В/Гц
Выход постоянного тока	
напряжение/сила	12/8,3 В/А
Частота вращения	3000 об/мин
Объем двигателя	389 см³
Емкость топливного бака	25 л
Время работы при полной заправке	8 ч
Вес в сборе	74,5 кг




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Инструкция, генератор, вилка 2шт., набор крепежа, свечной ключ.

80726 GG-5000L**ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ**

- Автоматическая регулировка (AVR)
- Четырехтактный двигатель
- Прочная стальная рама
- Система амортизации
- Поплавковый топливный индикатор
- Выключатель зажигания
- Индикатор напряжения (вольтметр)
- Защита от перегрузок
- Защита от перегрева
- Защита от снижения уровня масла

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Максимальная мощность	5500 Вт
Номинальная мощность	5000 Вт
Выход переменного тока	
напряжение/частота	220/50 В/Гц
Выход постоянного тока	
напряжение/сила	12/8,3 В/А
Частота вращения	3000 об/мин
Объем двигателя	389 см³
Емкость топливного бака	25 л
Время работы при полной заправке	10 ч
Вес в сборе	82 кг




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Инструкция, генератор, вилка 2шт., набор крепежа, свечной ключ.

80722 GG-2000L**ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ**

- Автоматическая регулировка (AVR)
- Четырехтактный двигатель
- Прочная стальная рама
- Система амортизации
- Поплавковый топливный индикатор
- Выключатель зажигания
- Индикатор напряжения (вольтметр)
- Защита от перегрузок
- Защита от перегрева
- Защита от снижения уровня масла

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Максимальная мощность	2200 Вт
Номинальная мощность	2000 Вт
Выход переменного тока	
напряжение/частота	220/50 В/Гц
Выход постоянного тока	
напряжение/сила	12/8,3 В/А
Частота вращения	3000 об/мин
Объем двигателя	163 см³
Емкость топливного бака	15 л
Время работы при полной заправке	13 ч
Вес в сборе	40 кг




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Инструкция, генератор, вилка 2шт., набор крепежа, свечной ключ.

80801 WI-121**ИНВЕРТОР СВАРОЧНЫЙ**

- Электронная регулировка величины сварочного тока
- Электронное поддержание величины сварочного тока
- Наглядная индикация величины сварочного тока
- Легкое зажигание и устойчивое горение дуги
- Защита от тепловой перегрузки
- Световая индикация срабатывания защиты
- Автоматический возврат в рабочее состояние
- Постоянное принудительное охлаждение
- Быстросъемное крепление проводов
- Малые габаритные размеры и масса
- Специальный плечевой ремень
- Быстрая замена электродов

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность	4600 Вт
Диапазон величин	
сварочного тока	5-120 А
Диаметр электрода	1,6-3,0 мм
Напряжение холостого хода	65 В
Потребляемый ток	21 А
Напряжение/частота	220/50 В/Гц
Длина проводов сварочный/обратный	2,0/1,5 м
Длина кабеля электропитания	2,0 м
Вес в сборе	4,80 кг



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, инвертор сварочный, сварочный провод с держателем электродов, обратный провод с зажимом, сборная защитная маска, корщетка.

80803 WI-141
ИНВЕРТОР СВАРОЧНЫЙ

- Электронная регулировка величины сварочного тока
- Электронное поддержание величины сварочного тока
- Наглядная индикация величины сварочного тока
- Легкое зажигание и устойчивое горение дуги
- Защита от тепловой перегрузки
- Световая индикация срабатывания защиты
- Автоматический возврат в рабочее состояние
- Постоянное принудительное охлаждение
- Быстросъемное крепление проводов
- Малые габаритные размеры и масса
- Специальный плечевой ремень
- Быстрая замена электродов



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность5500 Вт
Диапазон величин сварочного тока 5-140 А
Диаметр электрода 1,6-3,6 мм
Напряжение холостого хода 65 В
Потребляемый ток 25 А
Напряжение/частота 220/50 В/Гц
Длина проводов сварочный/обратный.... 2,0/1,5 м
Длина кабеля электропитания 2,0 м
Вес в сборе..... 5,00 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, инвертор сварочный, сварочный провод с держателем электродов, обратный провод с зажимом, сборная защитная маска, корщетка.

80957 НРС-1500IS
МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

- Индукционный двигатель
- Автоматический забор воды
- Рукоятка для перемещения
- Транспортировочные колеса
- Защита двигателя от перегрева
- Насос из алюминиевого сплава
- Емкость для моющего средства
- Крюки для сматывания кабеля
- Регулировка формы факела распыления
- Система быстрой сборки распылителя
- Быстрая установка бачка с моющим средством
- Армированный шланг высокого давления



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность1500 Вт
Макс. производительность348 л/ч
Давление на выходе макс./раб.135/90 бар
Давление на входе мин./макс.1,0/4,0 бар
Макс. температура воды на входе 50 °С
Длина шланга высокого давления 5,0 м
Емкость для моющего средства..... 500 мл
Потребляемый ток 7,0 А
Напряжение/частота 220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания 5,0 м
Вес в сборе..... 17,0 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, мойка высокого давления, шланг высокого давления, пистолет распылителя, переходник, насадка с соплом, распылитель шампуня, шомпол для чистки, переходник 3/4".

80950 НРС-1400
МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

- Коллекторный двигатель
- Защита двигателя от перегрева
- Насос из алюминиевого сплава
- Емкость для моющего средства
- Крюки для сматывания кабеля
- Компактный размер и малый вес
- Регулировка формы факела распыления
- Система быстрой сборки распылителя
- Быстрая установка бачка с моющим средством
- Армированный шланг высокого давления



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность1400 Вт
Макс. производительность342 л/ч
Давление на выходе макс./раб.105/70 бар
Давление на входе мин./макс.1,0/4,0 бар
Макс. температура воды на входе 50 °С
Длина шланга высокого давления 5,0 м
Емкость для моющего средства..... 500 мл
Потребляемый ток 6,5 А
Напряжение/частота 220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания 5,0 м
Вес в сборе..... 4,6 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, мойка высокого давления, шланг высокого давления, пистолет распылителя, переходник, насадка с соплом, распылитель шампуня, шомпол для чистки, переходник 3/4".

80983 SG-60
РАСПЫЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Легкий вес позволяет работать без переутомления
- Разборный узел распыления облегчает очистку прибора
- Универсальность в использовании позволяет использовать как лакокрасочные материалы, так и средства для пропитки, грунтовки или опрыскивания растений
- Плавная регулировка подачи позволяет экономично расходовать материал



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность60 Вт
Макс. производительность240 мл/мин
Макс. вязкость материала 30 din/сек
Диаметр форсунки0,8 мм
Емкость контейнера 800 мл
Потребляемый ток 0,5 А
Напряжение/частота 220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания 1,8 м
Вес в сборе..... 1,2 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Распылитель, вискозиметр, игла для очистки сопла, клапан (2 шт.), запасное сопло, ключ.

80954 НРС-1650S
МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

- Коллекторный двигатель
- Автоматический забор воды
- Рукоятка для перемещения
- Транспортировочные колеса
- Защита двигателя от перегрева
- Насос из алюминиевого сплава
- Емкость для моющего средства
- Крюки для сматывания кабеля
- Регулировка формы факела распыления
- Система быстрой сборки распылителя
- Быстрая установка бачка с моющим средством
- Армированный шланг высокого давления



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность1650 Вт
Макс. производительность342 л/ч
Давление на выходе макс./раб.105/70 бар
Давление на входе мин./макс.1,0/4,0 бар
Макс. температура воды на входе 50 °С
Длина шланга высокого давления 5,0 м
Емкость для моющего средства..... 500 мл
Потребляемый ток 7,5 А
Напряжение/частота 220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания 5,0 м
Вес в сборе..... 10,5 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, мойка высокого давления, шланг высокого давления, пистолет распылителя, переходник, насадка с соплом, распылитель шампуня, шомпол для чистки, переходник 3/4".

80985 SG-110
РАСПЫЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощный электромагнитный двигатель позволяет осуществлять работу в продолжительном режиме
- Разборный узел распыления облегчает очистку прибора
- Универсальность в использовании позволяет использовать как лакокрасочные материалы, так и средства для пропитки, грунтовки или опрыскивания растений
- Плавная регулировка подачи позволяет экономично расходовать материал



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность110 Вт
Макс. производительность300 мл/мин
Макс. вязкость материала 30 din/сек
Диаметр форсунки0,8 мм
Емкость контейнера 800 мл
Потребляемый ток 1,0 А
Напряжение/частота 220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания 1,8 м
Вес в сборе..... 1,5 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Распылитель, вискозиметр, игла для очистки сопла, клапан (2 шт.), запасное сопло, ключ.

80986 SG-280


РАСПЫЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Технология распыления HVLP обеспечивает высокую эффективность переноса материала на окрашиваемую поверхность
- Съемный/разборный узел распыления
- Регулировка формы факела
- Регулировка расхода материала
- Компрессор турбинного типа
- Мощный коллекторный двигатель
- Система фильтрации воздуха
- Широкий выбор применяемых материалов



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	280 Вт
Макс. производительность	300 мл/мин
Макс. вязкость материала	30 дин/сек
Диаметр форсунки	2,0 мм
Емкость контейнера	700 мл
Потребляемый ток	1,4 А
Напряжение/частота	220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания	1,8 м
Вес в сборе	1,6 кг



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Распылитель, вискозиметр.

80991 SG-600P


РАСПЫЛИТЕЛЬ СТАЦИОНАРНЫЙ

- Переносной нагнетатель
- Облегченный распылитель
- Брызгозащищенный выключатель
- Специальный плечевой ремень
- Регулировка формы факела
- Регулировка расхода материала
- Компрессор турбинного типа
- Съемный узел распыления
- Широкий выбор материалов



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	600 Вт
Макс. производительность	380 мл/мин
Макс. вязкость материала	50 дин/сек
Диаметр форсунки	1,8 мм
Емкость контейнера	800 мл
Потребляемый ток	2,5 А
Напряжение/частота	220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания	1,8 м
Вес в сборе	2,10 кг



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, нагнетатель, распылитель, шланг воздушный, вискозиметр, плечевой ремень.

80987 SG-400


РАСПЫЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Технология распыления HVLP обеспечивает высокую эффективность переноса материала на окрашиваемую поверхность
- Разборный узел распыления
- Пылезащищенный выключатель
- Бачок с увеличенной емкостью
- Резиновые вставки
- Регулировка формы факела
- Регулировка расхода материала
- Компрессор турбинного типа
- Мощный коллекторный двигатель
- Система фильтрации воздуха
- Широкий выбор применяемых материалов



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	400 Вт
Макс. производительность	380 мл/мин
Макс. вязкость материала	40 дин/сек
Диаметр форсунки	1,8 мм
Емкость контейнера	800 мл
Потребляемый ток	1,7 А
Напряжение/частота	220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания	1,80 м
Вес в сборе	1,13 кг



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, распылитель электрический, вискозиметр.

80993 SG-500F

РАСПЫЛИТЕЛЬ СТАЦИОНАРНЫЙ

- Переносной нагнетатель
- Облегченный распылитель
- Брызгозащищенный выключатель
- Специальный плечевой ремень
- Регулировка формы факела
- Регулировка расхода материала
- Компрессор турбинного типа
- Съемный узел распыления
- Система фильтрации воздуха
- Широкий выбор материалов



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	500 Вт
Макс. производительность	320 мл/мин
Макс. вязкость материала	50 дин/сек
Диаметр форсунки	1,8 мм
Емкость контейнера	700 мл
Потребляемый ток	1,7 А
Напряжение/частота	220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания	1,8 м
Вес в сборе	2,20 кг



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, нагнетатель, распылитель, шланг воздушный, вискозиметр, плечевой ремень.

80988 SG-401R


РАСПЫЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Технология распыления HVLP обеспечивает высокую эффективность переноса материала на окрашиваемую поверхность
- Съемный/разборный узел распыления
- Пылезащищенный выключатель
- Бачок с увеличенной емкостью
- Резиновые вставки
- Регулировка формы факела
- Регулировка расхода материала
- Компрессор турбинного типа
- Мощный коллекторный двигатель
- Система фильтрации воздуха
- Широкий выбор применяемых материалов



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	400 Вт
Макс. производительность	380 мл/мин
Макс. вязкость материала	40 дин/сек
Диаметр форсунки	1,8 мм
Емкость контейнера	800 мл
Потребляемый ток	1,7 А
Напряжение/частота	220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания	1,80 м
Вес в сборе	1,40 кг



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, распылитель электрический, вискозиметр.

80995 SG-600F

РАСПЫЛИТЕЛЬ СТАЦИОНАРНЫЙ

- Переносной нагнетатель
- Облегченный распылитель
- Брызгозащищенный выключатель
- Специальный плечевой ремень
- Регулировка формы факела
- Регулировка расхода материала
- Компрессор турбинного типа
- Съемный узел распыления
- Система фильтрации воздуха
- Широкий выбор материалов



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	600 Вт
Макс. производительность	400 мл/мин
Макс. вязкость материала	60 дин/сек
Диаметр форсунки	1,8 мм
Емкость контейнера	700 мл
Потребляемый ток	3,0 А
Напряжение/частота	220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания	1,8 м
Вес в сборе	2,70 кг



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, нагнетатель, распылитель, шланг воздушный, вискозиметр, плечевой ремень.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ОСНАСТКА, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СМАЗКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА			
ВАЛ ГИБКИЙ			
36929	FIT IT	L = 1 м	5/20
 Для гравировальных, шлифовальных и прочих работ с применением гравиров FIT 80593, 80594. Максимальная частота вращения 35000 об/мин., съемный цанговый патрон D=2,4 и 3,2 мм. Возможность использовать цанговый патрон меньшего диаметра (FIT 36928). Фиксатор вала и ключ в комплекте. Материал: инструментальная сталь, пластик, резина. Упаковка: блистер.			
ПАТРОН МИНИ			
36927	FIT IT		60/120
 Для гравировальной машинки. Предназначен для захвата маленьких диаметров 0,3–3,2 мм. Материал: алюминий, чугун. Упаковка: блистер.			
БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ АВ-9R			
80215	Ni-Cd		
 Предназначен для аккумуляторных шуруповертов 80171. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Напряжение аккумуляторной батареи - 9,6 В; Емкость аккумуляторной батареи - 1,3 Ач; Вес в сборе - 0,35 кг. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Аккумуляторная батарея, коробка упаковочная.			
БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ АВ-12R			
80216	Ni-Cd		
 Предназначен для аккумуляторных шуруповертов 80172, 80174. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Напряжение аккумуляторной батареи - 12,0 В; Емкость аккумуляторной батареи - 1,3 Ач; Вес в сборе - 0,47 кг. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Аккумуляторная батарея, коробка упаковочная.			
БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ АВ-12			
80227	Ni-Cd		
 Предназначен для аккумуляторных шуруповертов 80201, 80202. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Напряжение аккумуляторной батареи - 12,0 В; Емкость аккумуляторной батареи 1,2 Ач; Вес в сборе 0,50 кг. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Аккумуляторная батарея, коробка упаковочная.			
БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ АВ-14			
80228	Ni-Cd		
 Предназначен для дрелей-шуруповертов 80203, 80204 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Напряжение аккумуляторной батареи - 14,4 В; Емкость аккумуляторной батареи 1,2 Ач; Вес в сборе 0,55 кг. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Аккумуляторная батарея, коробка упаковочная.			
БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ АВ-12K			
80210	Ni-Cd		
 Предназначен для аккумуляторных шуруповертов 80151. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Напряжение аккумуляторной батареи - 12,0 В; Емкость аккумуляторной батареи 1,2 Ач; Вес в сборе 0,47 кг. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Аккумуляторная батарея, коробка упаковочная.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ АВ-14K			
80211	Ni-Cd		
 Предназначен для аккумуляторных шуруповертов 80152. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Напряжение аккумуляторной батареи - 14,4 В; Емкость аккумуляторной батареи 1,2 Ач; Вес в сборе 0,57 кг. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Аккумуляторная батарея, коробка упаковочная.			
БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ АВ-12L			
80224	NEW Li-ion		
 Предназначен для дрелей-шуруповертов 80190, 80193. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Напряжение аккумуляторной батареи - 12,0 В; Емкость аккумуляторной батареи - 1,3 Ач; Вес в сборе - 0,28 кг. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Аккумуляторная батарея, коробка упаковочная.			
БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ АВ-14L			
80225	NEW Li-ion		
 Предназначен для дрелей-шуруповертов 80191, 80194. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Напряжение аккумуляторной батареи - 14,4 В; Емкость аккумуляторной батареи - 1,3 Ач; Вес в сборе - 0,31 кг. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Аккумуляторная батарея, коробка упаковочная.			
КЛЮЧ ФЛАНЦЕВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ			
81901	FIT IT	12 - 50 мм	20/120
 Для затяжки и откручивания резьбовых фланцев, используемых в УШМ, циркулярных пилах, штроборезах, и т.д. Материал: инструментальная сталь, ручка с ПВХ покрытием. Упаковка блистер.			
СМАЗКА ДЛЯ БУРОВ			
81951	POC	60 гр.	2/120
 С алюминиевым амортизатором. Является специальной разработкой для длительного использования буров и зажимных патронов. Обеспечивает хорошую теплоотдачу в месте нагрева, препятствует заклиниванию зажимных роликов в патроне. Наличие алюминиевого стабилизатора в составе не менее 1% уменьшает трение и производит восстанавливающий эффект в местах износа.			
СМАЗКА ДЛЯ ОТКРЫТЫХ РЕДУКТОРОВ			
81953	POC	60 гр.	2/120
 Для УШМ, перфораторов, и др. электроинструмента. С алюминиевым амортизатором. Является уникальной разработкой для смазки открытых редукторов в электроинструменте, обладает глубоким проникающим эффектом, термостабилизирована. При температуре +60°C происходит разжижение что обеспечивает превосходный смазывающий эффект. После остывания смазка приобретает изначальное состояние. Наличие алюминиевого стабилизатора в составе не менее 1% производит восстанавливающий эффект в местах износа шестерней и уменьшает шум открытого редуктора.			
ШПУЛКА ДЛЯ КАТУШКИ ТРИММЕРА			
80906	FIT IT		
 Для электротриммера FIT 80661, также подойдет для электротриммеров 600-1000 Вт CHAMPION, MTD, ALPINA, LUX, с прямой посадкой на шпindel 9 мм. D=82 мм; Частота вращения: 10000 об/мин; леска 2-2,5 мм; Материал: полиамид, нейлон. Упаковка: блистер.			
КАТУШКА ДЛЯ ТРИММЕРА			
81993	FIT IT	NEW	
 Для различных триммеров с посадочной резьбой шпинделя M10. Полуавтоматический (ударный) сброс изношенной лески. Усиленные пропускные проушины. D=115 мм; Частота вращения: 10000 об/мин; леска 2-2,5 мм; Материал: полиамид, металл. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.			
КАТУШКА ДЛЯ ТРИММЕРА УСИЛЕННАЯ			
81995	FIT IT	NEW	
 Для различных триммеров с посадочной резьбой шпинделя M10. Усиленная конструкция корпуса. Легкая намотка лески на шпулю. Полуавтоматический (ударный) сброс изношенной лески. Усиленные пропускные проушины. D=120 мм; Частота вращения: 12000 об/мин; леска 2-2,5 мм; Материал: полиамид, металл. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.			

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ (FIT)

ГОРОД	СЦ	АДРЕС	1*	2*	3*
Абакан, респ. Хакасия	ИП Голубчиков Г.Ю.	(3902) 22-79-44, ул. Вяткина, 18А	•	•	
Амурск	ИП Беженцев В.А.	(42142) 2-65-43, пр. Мира, 7	•	•	
Анапа	ООО «Алмаз»	(86133) 5-08-62, ул. Толстого, 138	•		
Анапа	ИП Долганов М.В.	8-918-261-54-10, ул. Промышленная, 11	•		
Ангарск	СЦ «DVT»	(3955) 56-76-03, ул. Чайковского, 48	•	•	
Арзамас	ИП Примкулов И.Б.	8-920-064-06-29, ул. Гостинный ряд, 30Б	•	•	
Армавир	ИП Шахмирян Н.А.	8-928-236-45-01, ул. Софы Перовской, 17	•		
Арсеньев	СЦ «Мастер Сервис»	(42361) 4-44-20, ул. Ломоносова, 44	•		
Архангельск	ООО «Архлес-сервис»	(8182) 29-35-86, ул. Тимме, 23	•	•	
Архангельск	СЦ «УанСервис»	(8182) 27-69-12, ул. Суворова, 12	•		
Астрахань	ИП Полежаева Е.В.	(8512) 59-97-00, ул. 5-я Литейная, 30	•	•	•
Астрахань	ООО СК «Элком»	(8512) 63-27-27, ул. Савушкина, 51А	•	•	
Балаково	ИП Кремнёв И.Н.	(8453) 46-42-41, ул. Пролетарская, 69	•	•	
Балашов	ИП Рыженькина Н.С.	8-917-213-17-78, ул. Луначарского, 102	•	•	
Барнаул	ИП Климов А.С.	(3852) 77-43-75, пр. Ленина, 195	•	•	
Бежецк	ИП Садикова И.В.	8-915-709-83-94, пл. Советская, корп. 1	•	•	
Белгород	ИП Смотров А.В.	(4722) 35-71-33, 35-71-16, ул. Челюскинцев, 55А	•	•	•
Белореченск	ИП Белый В.М.	8-918-396-84-76, ул. Ленина, 84/1	•		
Березники, Пермский край	ООО «Нормаль»	8-952-329-11-59, ул. Ермака, 64	•	•	
Биробиджан	ИП Милько И.А.	8-924-157-51-06, ул. Пионерская, 75А	•		
Благовещенск	СЦ «УНИМАС»	(4162) 55-84-37, ул. Б. Хмельницкого, 112	•	•	
с. Богородское, Хабаровский край	ИП Шлома В.Н.	(42151) 5-24-80, ул. Невельского, 42	•	•	
Брянск	ИП Сёмин А.И.	(4832) 58-81-23, ул. 3-го Интернационала, 2, «Ремонт электроинструмента»	•	•	
Брянск	ИП Тимошкин С.Н.	(4832) 51-18-93, ул. Ульянова, 36; (4832) 41-71-44, ул. Красноармейская, 103	•	•	
В. Луки	ИП Леничев Ю.Г.	(81153) 3-71-20, ул. Мурманская, 16	•	•	
В. Новгород	ИП Матвеев А.Н.	8-963-240-57-87, ул. Кочетова, 23, к. 2	•	•	•
Вельск	ИП Илатовский С.П.	8-818-366-32-39, ул. Некрасова, 10А	•	•	
Владивосток	ООО «Интертулс-ДВ»	(423) 263-84-87, ул. Борисенко, 34, 2 эт.	•		
Владикавказ	ИП Кожемакин А.Б.	8-928-686-58-13, ул. Гадиева, 83	•	•	
Владимир	ИП Бочаров А.С.	8-905-614-42-43, ул. Нижняя Дуброва, 34, маг. «Инструмент-Умелец»	•	•	
Владимир	ООО «Мастер Сервис»	(4922) 33-10-79, ул. Тракторная, 8	•	•	
Волгоград	ИП Ахметова К.А.	8-960-886-83-42, шоссе Авиаторов, 11	•	•	
Волгоград	ИП Синицкий В.В.	(8442) 74-13-31, ул. 95 Гвардейская, 9	•	•	
Волгодонск	ИП Марченко Ю.И.	(8639) 25-14-27, ул. Степная, 179	•		
Вологда	ИП Алимов В.В.	(8172) 52-85-52, ул. Октябрьская, 51	•	•	
Вологда	ИП Короткий С.А.	(8172) 71-64-53, ул. Ярославская, 30	•	•	
Воронеж	ЧП Бабкин И. А.	(4732) 60-09-08, 40-57-73, ул. Богдана Хмельницкого, 46	•	•	•
Воронеж	ООО «Реком»	(473) 200-25-01, ул. Дорожная, 15Б, оф. 208	•	•	
Геленджик	ИП Покладов С.А.	8-918-067-32-31, ул. Пионерская, 60	•	•	
Георгиевск	ИП Фуголь О.Н.	8-928-302-65-95, ул. Калинина, 103	•	•	
Грозный	ООО «Техноплюс»	(928) 024-56-66, 942-00-88, ул. Ханкальская, 79	•	•	
Данилов	ИП Буткин Ю.А.	8-920-117-01-89, ул. Урицкого, 32	•	•	
Дзержинск	ООО «Аскания»	8-910-133-75-52, (88313) 25-59-25, ул. Грибоедова, 27	•	•	
Димитровград	ИП Шубин В.Н.	(84235) 7-38-11, ул. Чайковского, 3	•	•	
Екатеринбург	ИП Строев А.А.	(343) 278-71-60, ул. Даниила Зверева, 12	•	•	•
Елец	ООО «Партнер»	8-915-006-52-28, 8-951-306-84-19, ул. Московское шоссе, 18К	•	•	
Ессентуки	ИП Голубев С.Н.	8-928-653-84-54, ул. Октябрьская, 100	•	•	
Заводоуковск	ИП Ильин А.В.	8-950-489-99-98, ул. Революционная, 105	•	•	•
1* — электроинструмент. 2* — бензоинструмент. 3* — бензогенераторы					

ГОРОД	СЦ	АДРЕС	1*	2*	3*
Иваново	ООО «Мастерская на улице Зеленой»	(4932) 32-67-44, ул. Зеленая, 19	•	•	
Иваново	ООО «Спектр-Сервис»	(4932) 33-51-85, 33-52-36, 33-52-49 (доб. 109), ул. Дзержинского, 45/6	•	•	
Ижевск	ИП Торшин С.А.	(3412) 67-02-80, ул. Мельничная, 34А, лит. В1	•	•	•
Ирбит	ИП Бородин П.В.	8-902-256-72-96, ул. Орджоникидзе, 71	•	•	•
Иркутск	ИП Паздникова Л.И.	(3952) 22-87-24, ул. Байкальская, 239, к. 7	•	•	
Йошкар-Ола	ИП Тимченко А.Л.	(8362) 31-02-43, ул. Машиностроителей, 8Г, к. 411	•		
Ишим	ИП Черногор А.А.	(34551) 7-64-74, ул. Малая Садовая, 207, к. А	•	•	
Казань	ООО «Армал-Электро»	(843) 229-99-81, ул. Родина, 10	•	•	
Казань	ООО «ОКА-ИТ»	(843) 522-87-10, ул. Восстания, 8А	•	•	
Казань	ООО «Саида»	(843) 554-93-32, ул. Кларты Цветкин, 26	•		
Калининград	ООО «Гюде-рус»	(4012) 52-03-44, 57-16-80, 8-921-710-03-44, ул. Гагарина, 74	•		
Калуга	ИП Амиров М.М.	(4842) 79-05-39, ул. Московская, 84	•		
Каменск-Уральский	ИП Султанов В.М.	(3439) 37-95-88, ул. Рябова, 1	•	•	
Канаш	ООО «Орион»	8-906-388-61-00, ул. К. Маркса, 4	•	•	
Кандакаша	ИП Абрамов А.С.	8-953-755-37-57, ул. Первомайская, 55А	•	•	
Кемерово	СЦ «Ивушка-Инструмент»	(3842) 75-29-90, Кузнецкий пр., 11	•		
Киров	ИП Мусина Н.Г.	(8332) 40-19-19, ул. Павла Корчагина, 80	•	•	
Киров	ООО ТЦ «Олимп»	(8332) 64-45-74, ул. Ленина, 20	•		
Киселевск	«РБТ-Сервис»	(38464) 2-33-20, 8-923-632-11-15, ул. Боевая, 22	•	•	
Комсомольск-на-Амуре	ИП Афанасьева Н.В.	8-909-860-26-12, ул. Юбилейная 10/3	•	•	
Коряжма	ИП Шукин С.Н.	8-921-485-20-37, ул. Советская, 5	•		
Кострома	ИП Коточигов Н.Н.	(4942) 31-42-80, ул. Сусанина, 32А	•	•	
Кострома	ИП Молодкин В.Л.	(4942) 30-01-07, ул. Коммунаров, 5	•	•	•
Краснодар	ИП Дуванский А.А.	(861) 944-08-50, 8-903-411-08-50, ул. Пригородная, 1/10	•	•	
Красноярск	ИП Прохорова Г.В.	(3912) 21-17-81, ул. Красной Гвардии, 24	•	•	•
Красноярск	АСЦ «Прогресс»	(3912) 99-65-80, ул. Калинина, 79	•	•	
Кузнецк	ИП Кисурин А.Д.	8-841-57-3-49 65, ул. Калинина, 214	•	•	•
Курган	ООО «Уралтехсервис»	(3522) 24-00-12, ул. Куйбышева, 145	•	•	•
Курск	ИП Вирста И.И.	8-910-740-91-59, ул. В. Луговая, 6	•	•	
Липецк	ИП Соболев Г.Ю.	(4742) 40-10-72, ул. Мичурина, 46	•	•	•
Магнитогорск	ООО «Электрон-Холод»	(3519) 35-24-74, пр. Ленина, 98/1	•		
Маркс	ИП Синянская Ю.Н.	(84567) 5-93-49, пр. Строителей, 31	•	•	
Медногорск	ИП Семина Л.П.	(35379) 3-18-56, ул. Герцена, 1	•	•	
Мелеуз	ИП Крюков М.Н.	8-927-238-57-34, ул. Чернышевского, 9, «Центральный рынок», киоск «Ремонт бензо-электроинструмента»	•	•	
Мелеуз	ИП Сорокин М.М.	8-965-932-52-06, ул. Южная, 1а	•	•	•
Минусинск	ИП Голубчиков Г.Ю.	(39132) 2-07-13, ул. Скворцовская, 6	•	•	
Москва	СЦ «СМТ-Сервис»	(495) 255-26-67, 772-11-36, ул. Маршала Прошлякова, 6, стр. 1А	•	•	
Москва	ПБОЮЛ Цветков С.В.	(499) 186-21-01, Берингов проезд, 1	•		
Мурманск	ИП Гурко П.Л.	8-911-804-24-91, Свердловла, 39	•	•	•
Набережные Челны	ИП Талипов Р.Р.	(8552) 38-71-40, 8-905-370-72-52, пр. Московский, 130Б (53/26), маг. «Дрель-Мастер»	•	•	
Находка	СЦ «Ротор»	8-914-675-26-43, ул. Нахимовская, 14А, оф.112	•		
Находка	ИП Петров С.В.	(4236) 62-33-56, ул. Шоссейная, 96	•		
Находка	СЦ «Электрон 21 век»	(4236) 62-06-70, 68-35-15, ул. Молодежная, 9	•	•	
1* — электроинструмент. 2* — бензоинструмент. 3* — бензогенераторы					

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ (FIT)

ГОРОД	СЦ	АДРЕС	1'	2'	3'
Незнамово, Старооскольский р-н	ЗАО «СБК-инструмент»	8-961-172-81-67, ул. Центральная, 18	•	•	
Нижекамск	ИП Тулбаев Э.А.	(8555) 39-85-58, ул. Юности, 14	•	•	
Нижеудинск	ИП Диденко А.П.	(39557) 7-15-35, ул. Советская, 35	•		
Н. Новгород	«Ремонт бытовой техники»	(831) 220-84-94, 413-82-91, ул. Марата, 51	•	•	
Новокузнецк	ИП Захарова Т.Н.	(3843) 35-71-05, ул. Селекционная, 11	•	•	•
Новосибирск	ООО «Техника для Вас»	8-913-916-84-95, ул. Станционная, 28/3	•	•	•
Новосибирск	ООО «Техносервис»	(383) 212-01-84, ул. Большевикская, 131, к. 5	•	•	•
Октябрьский	ИП Иванова Ю.Р.	8-927-349-29-49, ул. Кувыкина, 49	•	•	
Омск	ИП Батаев Ю.Е.	(3812) 24-92-91, 24-74-55, ул. Гусарова, 30	•	•	
Оренбург	ИП Ефремов А.А.	8-950-186-00-63, пер. Станочный, 11	•	•	•
Орёл	ИП Абрамов А.В.	(4862) 54-49-44, ул. Герцена, 6	•	•	
Орёл	ИП Передельский А.И.	(4862) 72-41-16, ул. Комсомольская, 231	•	•	
Орск	ИП Балан Ю.Л.	(3537) 42-10-99, ул. Новосибирская, 90/пер. Омский, 9	•	•	
Орск	ИП Чернова Э.Ш.	(3537) 22-31-62, ул. Станиславского, 52 Б	•	•	
ст. Павловская, Краснодарский край	ИП Авлуков С.Е.	8-918-454-14-62, ул. Короткая, 1	•	•	
Пенза	ИП Мызников О.В.	(8412) 30-56-60, ул. Кирова, 1, кв.1	•	•	•
Пермь	ООО «Сатурн-Сервис»	(342) 259-66-59, ул. Инженерная, 14	•	•	•
Пермь	ИП Филимонова В.М.	(342) 294-39-88, ул. Василия Васильева, 7, база «Спецгазснаб»	•	•	
Петрозаводск	ИП Мельников А.В.	(8142) 59-50-15, ул. Ленинградская, 20	•		
Порхов	ИП Синькова О.С.	(81134) 2-24-25, ул. Кузнецова, 43Б	•	•	
Псков	ИП Лашкова Н.Ю.	(8112) 72-32-01, ул. 128 Стрелковая Дивизия, 13	•	•	•
Пугачев	ИП Мищенко Г.П.	(84574) 2-78-20, ул. Железнодорожная, 15	•	•	
Пятигорск	ИП Гринько В.А.	8-962-404-60-90, Промзона-2, тер. Спецавтоматики, «Ремонт электроинструмента»	•	•	
Пятигорск	ИП Колесников Д.Н.	8-988-741-04-14, 8-928-252-11-54, ул. Ермолова, 14	•	•	
Раменское, Московская обл.	ООО «МосОблСервис»	(499) 707-11-86, 8-985-317-00-03, ул. Красная, 17/1	•	•	
с. Родино, Алтайский край	ИП Ситник А.И	8-960-964-88-00, ул. Шевченко, 15	•		
Рыбинск	ИП Михеев П.Н.	(4855) 55-52-28, ул. 50 лет ВЛКСМ, 34	•	•	
Рязань	ООО «Гарант-Техно»	(4912) 40-30-30, ул. Пушкина, д.14, корп. 1	•		
Самара	ООО «Авангард-Мастер»	(846) 991-03-15, ул. Аэродромная, 127	•	•	•
Самара	ИП Чернышев М.М.	(846) 990-42-40, пос. Мехзавод, квартал 5, 5А	•	•	
Санкт-Петербург	Приёмный пункт	(812) 320-02-96, 8-905-285-72-15, Лиговский пр., 178 (завод «Союз»)	•	•	•
Саранск	ООО «Фитес»	(8342) 23-32-23, 23-10-67, ул. Титова, 4	•	•	•
Саратов	ООО «Гарант2»	(8452)94-96-15, пр. Энтузиастов, 57	•	•	
Саратов	ИП Паконина А.А.	8-937-811-01-11, ул. Кутякова, 4	•	•	
Саратов	ИП Поздняков Р.Л.	8-963-114-00-90, ул. Б.Садовая, 248, литер ДД1	•	•	
Севастополь	ИП Гордеев М.А.	(0692) 44-31-44, ул. Руднева, 1Г	•	•	
Северодвинск	ИП Смирнов А.В.	8-911-682-18-77, пр. Морской, 12А	•	•	
Сергиев Посад	ИП Ковалева Г.Ю.	(496) 551-85-85, ул. Московское шоссе, 40А	•	•	•
Серов	ИП Кузьмин А.В.	8-963-038-33-63, ул. Зеленая, 10	•	•	•
Смоленск	СЦ «Атлант»	(4812) 33-09-44, ул. Крупской, 44	•	•	•
Смоленск	СЦ «Рубин»	(4812) 62-29-79, ул. 25 Сентября, 50	•	•	
Соликамск	ИП Попов В.В.	(34253) 6-96-02, ул. Северная, 76, м-н «МДМ»	•	•	
Сочи	ИП Папоян А.В.	8-988-144-39-53, ул. Пригородная, рынок «Авангард», пав. №80	•	•	
1' — электроинструмент. 2' — бензоинструмент. 3' — бензогенераторы					

ГОРОД	СЦ	АДРЕС	1'	2'	3'
Спасск-Дальний	ИП Скосар В.П.	(42352) 2-26-61, 8-914-716-37-41, ул. Советская, 15	•	•	
Ставрополь	СЦ ООО «Бытсервис»	(8652) 74-01-91, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1	•	•	
Старый Оскол	ЗАО «Авантаж-информ»	(4725) 24-62-27, мкр. Лебединец, 1А	•	•	
Сургут	ООО «Мир инструмента»	(3462) 31-98-90, Нефтеюганское шоссе, 24/1	•	•	
Сыктывкар	ИП Терентьев А.И.	(8212) 25-70-83, ул. Морозова, 51	•	•	
Тамбов	ИП Шлыков А.А.	(4752) 37-69-18, 8-953-707-86-20, бульвар Энтузиастов, 1Г	•	•	
Тверь	ИП Коблицкий В. Н.	(4822) 65-67-89, пр. Калинина, 17	•	•	•
Тверь	ООО «Левша»	(4822) 35-85-87, ул. Бебеля, 10	•	•	
Тихорецк	ИП Нушина Л.В.	(86196) 5-06-22, ул. Ляпидевского, 78	•	•	
Тобольск	ИП Саитов Э.Д.	(3456) 27-77-79, ул. Свердлова, 34	•		
Тольятти	ИП Трушин И.Н.	(8482) 66-66-44, ул. Дзержинского, 74, магазин «Профи»	•	•	
Томск	ИП Загородний А.И.	(3822) 94-06-92, ул. Макрушина, 1Б	•	•	
Томск	ТЦ «Томь»	(3822) 26-44-62, ул. Герцена, 67	•		
Туймазы	ИП Булыгин С.П.	(34782) 2-34-62, ул. Советская, 1/3	•	•	
Тула	ООО «Инструмент-Сервис»	(4872) 39-23-96, Одоевское шоссе, 78	•	•	
Тула	СЦ «Мастер»	(4872) 70-06-80(81), ул. Лейтейзена, 16	•	•	•
Тула	СЦ «Мегаполис»	(4872) 35-55-01, ул. Николая Руднева, 12	•	•	
Тюмень	СЦ «Мир Агро»	(3452) 64-50-21, ул. Авторемонтная, 45, корп. 3	•	•	
Углич	ИП Семёнова О.Б.	(48532) 5-00-32, ул. Победы, 16	•	•	
Улан-Удэ	ООО «Техноцентр»	8-964-404-81-22, ул. Ботаническая, 71, ТЦ «Тумэр Морин», пав. 35	•	•	
Ульяновск	ИП Тетереvнников В.В.	(8422) 68-16-94, 63-51-48, ул. Камышинская, 40	•		
Усолье-Сибирское	ИП Антонов В.М.	8-950-128-19-32, ул. Орджоникидзе, 31	•	•	•
Уссурийск	ИП Шинкаренко А.В.	8-924-420-30-45, ул. Советская, 77	•	•	•
Усть-Илимск	ИП Орёл В.А.	(39535) 65-2-24, пр. Мира, 5, кв. 2	•	•	
Уфа	ИП Ахряпов А.С.	8-917-421-91-13, ул. Свободы, 15, оф. 68	•	•	•
Ухта	ИП Филимонов А.В.	(8216) 74-61-01, ул. Юбилейная, 14, стр. 1	•	•	•
Хабаровск	ИП Матвеев А.Г.	(4212) 24-03-19, ул. Кавказская, 35	•	•	
Чебоксары	ИП Захаров И.А.	(8352) 63-80-07, 63-97-50, ул. Хевешская, д. 5А	•		
Чебоксары	ИП Харитонов А.Н.	8-902-288-34-77, ул. Гладкова, 10, рынок «Ярмарка», 7 ряд, 31 место	•	•	
Челябинск	ИП Харченко Е.Н.	(351)793-66-63, ул. Косарева, 2, корп. 2	•	•	•
Череповец	ООО «Технотрейд»	(8202) 24-05-10, ул. Белинского, 3	•		
Черкесск	ИП Эдиев А.Х.	(8782) 23-91-26, 8-928-385-22-42, ул. Пятигорское шоссе, 13	•	•	
Чита	ИП Болотин А.А.	(3022) 72-02-03, ул. Байкальская, 19	•	•	
Чита	ИП Василевский А.А.	(3022) 31-28-82, ул. Вокзальная, 3	•		
Чита	ИП Киселева С.Ю.	8-914-494-01-99, ул. Калганская, 12	•	•	
Шарья	ИП Ермолин	8-915-903-06-24, ул. Юбилейная, 3А	•	•	
Щелково	ООО «Классный сервис»	(496) 566-52-37, ул. Свирская, 3	•	•	
Энгельс	ИП Золотов В.Н.	(8453) 55-46-87, ул. Студенческая, 9А	•	•	
Энгельс 2	ИП Садикова И.В.	8-917-305-86-27, Мясокомбинат, 1	•	•	
Южно-Сахалинск	ООО «ТД Зодчий»	(4242) 75-00-75 (доб. 126), ул. Комсомольская, 247Б	•	•	
Якутск	ООО «Инко»	(4112) 35-75-21, ул. Автодорожная, 11/3	•	•	
Ярославль	ИП Калинин М.В.	(4852)90-12-28, ул. Нефтяников, 22; (4852) 33-02-96, пр. Октября, 55А	•	•	
Ярославль	ООО «Трио-Сервис»	(4852) 25-94-83, ул. Угличская, 12	•	•	
Ярославль	СЦ «Твой инструмент»	(4852) 79-58-01, ул. Чкалова, д. 2, 1 эт., ТД «Эстет»	•	•	
1' — электроинструмент. 2' — бензоинструмент. 3' — бензогенераторы					

Вашему вниманию предлагается, группа товаров позволяющая решать такие задачи как нанесение на подготовленную поверхность лаков, красок, эмалей и строительных смесей с наименьшей степенью вязкости. Применяемая технология HVLP (High Volume Low Pressure) позволяет гарантированно достигать переноса более 65% материала на поверхность. В ассортименте также присутствуют приспособления позволяющие производить накачивание автомобильных колес и иных изделий из резины и ПВХ, поддерживать рабочее место в чистоте и порядке.

81000**КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ**

Для пневмокомпрессора. Соединение быстросъемное. С пластиковым верхним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски.

Используется с:

- водоземulsionными красками
- синтетическими эмалями
- полиуретановыми эмалями
- эпоксидными эмалями
- с нитроземалями



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем бака, мл	600
Диаметр дюзы, мм	1,5
Рабочее давление, бар	3-4
Расход воздуха, л/мин	75-230
Дополнительная информация	FIT DIY

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: коробка картонная, краскопульт; бачок верхний пластиковый; переходник на шланг. **МАТЕРИАЛ:** алюминий.

81001**КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ**

Для пневмокомпрессора. Соединение быстросъемное. С алюминиевым нижним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски.

Используется с:

- водоземulsionными красками
- синтетическими эмалями
- полиуретановыми эмалями
- эпоксидными эмалями
- нитроземалями



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем бака, мл	1000
Диаметр дюзы, мм	1,5
Рабочее давление, бар	3-4
Расход воздуха, л/мин	75-230
Дополнительная информация	FIT DIY

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: коробка картонная, краскопульт; бачок нижний алюминиевый; переходник на шланг. **МАТЕРИАЛ:** алюминий.

81005**КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ**

Для пневмокомпрессора. Соединение быстросъемное. С пластиковым верхним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски, потока подачи воздуха.

Используется с:

- водоземulsionными красками
- синтетическими эмалями
- полиуретановыми эмалями
- эпоксидными эмалями
- нитроземалями



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем бака, мл	150
Диаметр дюзы, мм	0,8
Рабочее давление, бар	4
Расход воздуха, л/мин	45-113
Дополнительная информация	FIT IT

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: коробка картонная, краскопульт; бачок верхний пластиковый; переходник на шланг. **МАТЕРИАЛ:** алюминий.

81006**КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ**

Для пневмокомпрессора. Соединение байонет. С пластиковым верхним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски, потока подачи воздуха.

Используется с:

- водоземulsionными красками
- синтетическими эмалями
- полиуретановыми эмалями
- эпоксидными эмалями
- нитроземалями



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем бака, мл	150
Диаметр дюзы, мм	0,8
Рабочее давление, бар	4
Расход воздуха, л/мин	45-113
Дополнительная информация	FIT IT

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: коробка картонная, краскопульт; бачок верхний пластиковый; переходник на шланг. **МАТЕРИАЛ:** алюминий.

81008**КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ**

Для пневмокомпрессора. Соединение быстросъемное. С алюминиевым нижним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски.

Используется с:

- водоземulsionными красками
- синтетическими эмалями
- полиуретановыми эмалями
- эпоксидными эмалями
- нитроземалями



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем бака, мл	200
Диаметр дюзы, мм	1,5
Рабочее давление, бар	4-5
Расход воздуха, л/мин	280-330
Дополнительная информация	FIT IT

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: коробка картонная, краскопульт; бачок нижний алюминиевый; переходник на шланг. **МАТЕРИАЛ:** алюминий.

81009**КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ**

Для пневмокомпрессора. Соединение байонет. С алюминиевым нижним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски.

Используется с:

- водоземulsionными красками
- синтетическими эмалями
- полиуретановыми эмалями
- эпоксидными эмалями
- нитроземалями



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем бака, мл	200
Диаметр дюзы, мм	1,5
Рабочее давление, бар	4-5
Расход воздуха, л/мин	280-330
Дополнительная информация	FIT IT

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: коробка картонная, краскопульт; бачок нижний алюминиевый; переходник на шланг. **МАТЕРИАЛ:** алюминий.

81010КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ Для пневмокомпрессора. Соединение байонет. С пластиковым верхним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски, потока подачи воздуха. Используется с: • вододисперсионными красками • синтетическими эмалями • полиуретановыми эмалями • эпоксидными эмалями • нитроэмалями ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ <table><tr><td>Объем бака, мл</td><td>600</td></tr><tr><td>Диаметр дюзы, мм</td><td>1,5</td></tr><tr><td>Рабочее давление, бар</td><td>3</td></tr><tr><td>Расход воздуха, л/мин</td><td>210</td></tr><tr><td>Дополнительная информация</td><td>FIT IT</td></tr></table> КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: коробка картонная, краскопульт; бачок верхний пластиковый; переходник на шланг; фильтр; ключ универсальный. МАТЕРИАЛ: алюминий. 	Объем бака, мл	600	Диаметр дюзы, мм	1,5	Рабочее давление, бар	3	Расход воздуха, л/мин	210	Дополнительная информация	FIT IT	81011КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ Для пневмокомпрессора. Соединение байонет. С алюминиевым нижним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски, потока подачи воздуха. Используется с: • вододисперсионными красками • синтетическими эмалями • полиуретановыми эмалями • эпоксидными эмалями • нитроэмалями ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ <table><tr><td>Объем бака, мл</td><td>1000</td></tr><tr><td>Диаметр дюзы, мм</td><td>1,5</td></tr><tr><td>Рабочее давление, бар</td><td>4</td></tr><tr><td>Расход воздуха, л/мин</td><td>210</td></tr><tr><td>Дополнительная информация</td><td>FIT IT</td></tr></table> КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: коробка картонная, краскопульт; бачок нижний алюминиевый; переходник на шланг; ключ универсальный. МАТЕРИАЛ: алюминий. 	Объем бака, мл	1000	Диаметр дюзы, мм	1,5	Рабочее давление, бар	4	Расход воздуха, л/мин	210	Дополнительная информация	FIT IT
Объем бака, мл	600																				
Диаметр дюзы, мм	1,5																				
Рабочее давление, бар	3																				
Расход воздуха, л/мин	210																				
Дополнительная информация	FIT IT																				
Объем бака, мл	1000																				
Диаметр дюзы, мм	1,5																				
Рабочее давление, бар	4																				
Расход воздуха, л/мин	210																				
Дополнительная информация	FIT IT																				
81012КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ Для пневмокомпрессора. Соединение быстросъемное. С пластиковым верхним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски, потока подачи воздуха. Используется с: • вододисперсионными красками • синтетическими эмалями • полиуретановыми эмалями • эпоксидными эмалями • нитроэмалями ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ <table><tr><td>Объем бака, мл</td><td>600</td></tr><tr><td>Диаметр дюзы, мм</td><td>1,5</td></tr><tr><td>Рабочее давление, бар</td><td>3</td></tr><tr><td>Расход воздуха, л/мин</td><td>210</td></tr><tr><td>Дополнительная информация</td><td>FIT IT</td></tr></table> КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: коробка картонная, краскопульт; бачок верхний пластиковый; переходник на шланг; фильтр; ключ универсальный. МАТЕРИАЛ: алюминий. 	Объем бака, мл	600	Диаметр дюзы, мм	1,5	Рабочее давление, бар	3	Расход воздуха, л/мин	210	Дополнительная информация	FIT IT	81015КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ Для пневмокомпрессора. Соединение быстросъемное. С алюминиевым верхним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски, потока подачи воздуха, угла установки бачка. Используется с: • вододисперсионными красками • синтетическими эмалями • полиуретановыми эмалями • эпоксидными эмалями • нитроэмалями ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ <table><tr><td>Объем бака, мл</td><td>300</td></tr><tr><td>Диаметр дюзы, мм</td><td>1,5</td></tr><tr><td>Рабочее давление, бар</td><td>4</td></tr><tr><td>Расход воздуха, л/мин</td><td>75-230</td></tr><tr><td>Дополнительная информация</td><td>FIT IT</td></tr></table> КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: коробка картонная, краскопульт; бачок верхний алюминиевый; переходник на шланг. МАТЕРИАЛ: алюминий. 	Объем бака, мл	300	Диаметр дюзы, мм	1,5	Рабочее давление, бар	4	Расход воздуха, л/мин	75-230	Дополнительная информация	FIT IT
Объем бака, мл	600																				
Диаметр дюзы, мм	1,5																				
Рабочее давление, бар	3																				
Расход воздуха, л/мин	210																				
Дополнительная информация	FIT IT																				
Объем бака, мл	300																				
Диаметр дюзы, мм	1,5																				
Рабочее давление, бар	4																				
Расход воздуха, л/мин	75-230																				
Дополнительная информация	FIT IT																				
81016КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ Для пневмокомпрессора. Соединение байонет. С алюминиевым верхним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски, потока подачи воздуха, угла установки бачка. Используется с: • вододисперсионными красками • синтетическими эмалями • полиуретановыми эмалями • эпоксидными эмалями • нитроэмалями ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ <table><tr><td>Объем бака, мл</td><td>300</td></tr><tr><td>Диаметр дюзы, мм</td><td>1,5</td></tr><tr><td>Рабочее давление, бар</td><td>4</td></tr><tr><td>Расход воздуха, л/мин</td><td>75-230</td></tr><tr><td>Дополнительная информация</td><td>FIT IT</td></tr></table> КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: коробка картонная, краскопульт; бачок верхний алюминиевый; переходник на шланг. МАТЕРИАЛ: алюминий. 	Объем бака, мл	300	Диаметр дюзы, мм	1,5	Рабочее давление, бар	4	Расход воздуха, л/мин	75-230	Дополнительная информация	FIT IT	81020КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ Для пневмокомпрессора. Соединение байонет. С пластиковым верхним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски, потока подачи воздуха. Используется с: • вододисперсионными красками • синтетическими эмалями • полиуретановыми эмалями • эпоксидными эмалями • нитроэмалями ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ <table><tr><td>Объем бака, мл</td><td>600</td></tr><tr><td>Диаметр дюзы, мм</td><td>1,5</td></tr><tr><td>Рабочее давление, бар</td><td>3</td></tr><tr><td>Расход воздуха, л/мин</td><td>210</td></tr><tr><td>Дополнительная информация</td><td>FIT HQ</td></tr></table> КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: пластиковый кейс, краскопульт с гальваническим покрытием; бачок верхний пластиковый; переходник на шланг. МАТЕРИАЛ: алюминий. 	Объем бака, мл	600	Диаметр дюзы, мм	1,5	Рабочее давление, бар	3	Расход воздуха, л/мин	210	Дополнительная информация	FIT HQ
Объем бака, мл	300																				
Диаметр дюзы, мм	1,5																				
Рабочее давление, бар	4																				
Расход воздуха, л/мин	75-230																				
Дополнительная информация	FIT IT																				
Объем бака, мл	600																				
Диаметр дюзы, мм	1,5																				
Рабочее давление, бар	3																				
Расход воздуха, л/мин	210																				
Дополнительная информация	FIT HQ																				
81021КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ Для пневмокомпрессора. Соединение байонет. С алюминиевым нижним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски, потока подачи воздуха. Используется с: • вододисперсионными красками • синтетическими эмалями • полиуретановыми эмалями • эпоксидными эмалями • нитроэмалями ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ <table><tr><td>Объем бака, мл</td><td>1000</td></tr><tr><td>Диаметр дюзы, мм</td><td>1,8</td></tr><tr><td>Рабочее давление, бар</td><td>4</td></tr><tr><td>Расход воздуха, л/мин</td><td>250</td></tr><tr><td>Дополнительная информация</td><td>FIT HQ</td></tr></table> КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: пластиковый кейс, краскопульт с гальваническим покрытием; бачок нижний алюминиевый; переходник на шланг. МАТЕРИАЛ: алюминий. 	Объем бака, мл	1000	Диаметр дюзы, мм	1,8	Рабочее давление, бар	4	Расход воздуха, л/мин	250	Дополнительная информация	FIT HQ	81030ПИСТОЛЕТ КАРТУШНЫЙ Для пневмокомпрессора. Соединение байонет. С алюминиевым верхним бачком. Возможность регулировки расхода строительных смесей. Значительно ускоряет ведение штукатурных работ. Используется для нанесения: • жидких строительных смесей • полужидких строительных смесей ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ <table><tr><td>Объем бака, мл</td><td>4900</td></tr><tr><td>Диаметр дюзы, мм</td><td>6</td></tr><tr><td>Рабочее давление, бар</td><td>1,7</td></tr><tr><td>Расход воздуха, л/мин</td><td>196</td></tr><tr><td>Дополнительная информация</td><td>FIT IT</td></tr></table> КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: коробка картонная, пистолет картушный; бачок верхний алюминиевый; втулки (2 шт.); хомут алюминиевый. МАТЕРИАЛ: алюминий. 	Объем бака, мл	4900	Диаметр дюзы, мм	6	Рабочее давление, бар	1,7	Расход воздуха, л/мин	196	Дополнительная информация	FIT IT
Объем бака, мл	1000																				
Диаметр дюзы, мм	1,8																				
Рабочее давление, бар	4																				
Расход воздуха, л/мин	250																				
Дополнительная информация	FIT HQ																				
Объем бака, мл	4900																				
Диаметр дюзы, мм	6																				
Рабочее давление, бар	1,7																				
Расход воздуха, л/мин	196																				
Дополнительная информация	FIT IT																				

81035 ПИСТОЛЕТ КАРТУШНЫЙ

Для пневмокомпрессора. Соединение байонет. С пластиковым верхним бачком. Усовершенствованная система подачи строительных смесей, с возможностью регулировки расхода. Значительно ускоряет ведение штукатурных работ. Используется для нанесения:

- жидких строительных смесей
- полужидких строительных смесей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем бака, мл	9000
Диаметр дюзы, мм	5,5; 6,5; 7; 7,5; 8,5; 9; 10; 12
Рабочее давление, бар	1,7
Расход воздуха, л/мин	196
Дополнительная информация	FIT IT

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: коробка картонная, пистолет картушный; бачок верхний пластиковый; втулки (2 шт.); хомут алюминиевый.
МАТЕРИАЛ: алюминий.



81042 КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

С нижним бачком из стали. Соединение байонет. Возможность регулировки факела. Используется с:

- вододисперсионными красками
- синтетическими эмалями
- полиуретановыми эмалями
- эпоксидными эмалями
- нитроэмалями

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем бака, мл	1000
Диаметр дюзы, мм	4,5
Рабочее давление, бар	3,5-5
Расход воздуха, л/мин	110-160
Дополнительная информация	FIT DIY



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: блистер, краскопульт пневматический. МАТЕРИАЛ: стальной бачок, алюминиевый корпус.

81045 ПИСТОЛЕТ С МАНОМЕТРОМ

Соединение байонет. Измерительная шкала до 6 атмосфер, с шагом 0,1 атмосферы, диаметр выходного отверстия (ниппель) 1/4", продольное расположение манометра. Используется для:

- измерения давления при подаче воздуха
- контроля давления при подаче воздуха

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измерительная шкала, атм	до 6
Шаг измерительной шкалы, атм	0,1
Дополнительная информация	FIT DIY

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: блистер, пистолет с манометром; шланг с переходником на ниппель 1/4".
МАТЕРИАЛ: алюминий.



81046 ПИСТОЛЕТ С МАНОМЕТРОМ

Соединение байонет. Измерительная шкала до 6 атмосфер, с шагом 0,1 атмосферы, диаметр выходного отверстия (ниппель) 1/4", поперечное расположение манометра. Используется для:

- измерения давления при подаче воздуха
- контроля давления при подаче воздуха

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измерительная шкала, атм	до 6
Шаг измерительной шкалы, атм	0,1
Дополнительная информация	FIT DIY

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: блистер, пистолет с манометром; шланг с переходником на ниппель 1/4".
МАТЕРИАЛ: алюминий.



81047 ПИСТОЛЕТ С МАНОМЕТРОМ

Соединение быстросъемное. Измерительная шкала до 6 атмосфер, с шагом 0,1 атмосферы, диаметр выходного отверстия (ниппель) 1/4", продольное расположение манометра. Используется для:

- измерения давления при подаче воздуха
- контроля давления при подаче воздуха

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измерительная шкала, атм	до 6
Шаг измерительной шкалы, атм	0,1
Дополнительная информация	FIT DIY

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: блистер, пистолет с манометром; шланг с переходником на ниппель 1/4".
МАТЕРИАЛ: алюминий.



81048 ПИСТОЛЕТ С МАНОМЕТРОМ

Соединение быстросъемное. Измерительная шкала до 6 атмосфер, с шагом 0,1 атмосферы, диаметр выходного отверстия (ниппель) 1/4", поперечное расположение манометра. Используется для:

- измерения давления при подаче воздуха
- контроля давления при подаче воздуха

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измерительная шкала, атм	до 6
Шаг измерительной шкалы, атм	0,1
Дополнительная информация	FIT DIY

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: блистер, пистолет с манометром; шланг с переходником на ниппель 1/4".
МАТЕРИАЛ: алюминий.



81060 НАБОР ПОКРАСОЧНЫЙ

Соединение байонет. Для работы с пневмокомпрессором. Используется при проведении малярных и авторемонтных работ различной степени сложности. Используется с: вододисперсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип краскопульта	верх. бачок	длин. носик
Объем бака, мл	600	1000
Диаметр дюзы, мм	1,5	4,5
Рабочее давление, бар	3-4	3,5-5
Расход воздуха, л/мин	75-230	110-160
Доп. информация	FIT DIY	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: картонная коробка, 1 - краскопульт с длинным носиком 2 - краскопульт с верхним пластиковым бачком 3 - пистолет с манометром 4 - обдувочный пистолет 5 - соединительный шланг-удлинитель (компрессор-краскопульт) 6 - гайки для байонетного соединения (2 шт.)



81061 НАБОР ПОКРАСОЧНЫЙ

Соединение байонет. Для работы с пневмокомпрессором. Используется при проведении малярных и авторемонтных работ различной степени сложности. Используется с: вододисперсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип краскопульта	нижн. бачок	длин. носик
Объем бака, мл	750	1000
Диаметр дюзы, мм	1,5	4,5
Рабочее давление, бар	3-4	3,5-5
Расход воздуха, л/мин	75-230	110-160
Доп. информация	FIT DIY	


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: картонная коробка, 1 - краскопульт с длинным носиком 2 - краскопульт с нижним алюминиевым бачком 3 - пистолет с манометром 4 - обдувочный пистолет 5 - соединительный шланг-удлинитель (компрессор-краскопульт) 6 - гайки для байонетного соединения (2 шт.)



ПИСТОЛЕТ ОБДУВЧОЧНЫЙ С НАБОРОМ НАСАДОК				
	81066	FIT IT		60
	Для пневмокомпрессора. Соединение быстросъемное. Используется для очистки полостей и поверхностей от пыли и механических загрязнений. КОМПЛЕКТАЦИЯ: пистолет обдувочный, насадка 215 мм, насадка 100 мм. МАТЕРИАЛ: алюминий, латунь.			
	81067	FIT IT		60
	Для пневмокомпрессора. Используется для очистки полостей и поверхностей от пыли и механических загрязнений. КОМПЛЕКТАЦИЯ: пистолет обдувочный, насадка 215 мм, насадка 100 мм, адаптер с внутренней резьбой, адаптер «елочка». МАТЕРИАЛ: алюминий, латунь.			
ШЛАНГ-УДЛИНИТЕЛЬ С БЫСТРОСЪЕМНЫМ КОННЕКТОРОМ				
	81101	FIT IT	5 м	40
	81103	FIT IT	10 м	40
	81105	FIT IT	15 м	20
Спиральный шланг с соединительными узлами. МАТЕРИАЛ: полиуретан.				
АДАПТЕР-УДЛИНИТЕЛЬ				
	81111	FIT IT	2 шт.	100
	Предназначен для соединения двух шлангов. D=6 мм. МАТЕРИАЛ: латунь.			
АДАПТЕР НА ПИСТОЛЕТ С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ				
	81112	FIT IT	2 шт.	100
	Американский тип. С наружной резьбой M13, шагом резьбы d1,5 мм, под ключ S=14. Совместим с 81114, 81122, 81128.			
АДАПТЕР НА ПИСТОЛЕТ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ				
	81113	FIT IT	2 шт.	100
	Американский тип. С внутренней резьбой M13, шагом резьбы D1,5 мм, под ключ S=16. Совместим с 81114, 81122, 81128.			
АДАПТЕР НА ШЛАНГ С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ И ЗАПОРНЫМ КЛАПАНОМ				
	81114	FIT IT		100
	Американский тип, с запорным клапаном. С наружной резьбой M13, шагом резьбы d1,5 мм, под ключ S=17. Совместим с 81112, 81113, 81122, 81128.			
АДАПТЕР НА ШЛАНГ				
	81115	FIT IT	2 шт.	100
	Предназначен для соединения автомобильного ниппеля со шлангом. МАТЕРИАЛ: латунь.			
АДАПТЕР НА ПИСТОЛЕТ С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ				
	81116	FIT IT	2 шт.	100
	Европейский тип. С наружной резьбой M13, шагом резьбы d1,5 мм, под ключ S=14. Совместим с 81127, 81150, 81151, 81152, 81153, 81155.			
АДАПТЕР-УДЛИНИТЕЛЬ				
	81117	FIT IT	2 шт.	100
	Предназначен для соединения двух шлангов. D=8 мм. МАТЕРИАЛ: латунь.			
	81118	FIT IT	2 шт.	100
	Предназначен для соединения двух шлангов. D=10 мм. МАТЕРИАЛ: латунь.			

КОД ПО КАТАЛОГУ					ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ГАЙКА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ «БАЙОНЕТ»							
		81120	FIT IT	2 шт.		100	
Гайка для байонетного соединения. МАТЕРИАЛ: дюралевый сплав.							
НАБОР АДАПТЕРОВ							
		81121	FIT IT	4 шт.		100	
4 шт. Адаптеры на шланги с разными типами соединения. Материал: латунь.							
НАБОР АДАПТЕРОВ							
		81122	FIT IT	5 шт.		100	
Американский тип. 4 ниппеля с наружной резьбой M13, шагом резьбы d1,5 мм, под ключ S=14, 1 муфта с запорным клапаном, внутренней резьбой M13, шагом резьбы D1,5мм, под ключ S=17. Совместим с 81128, 81114, 81113, 81112.							
АДАПТЕР ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ «БАЙОНЕТ»							
		81123	FIT IT	2 шт.		100	
Предназначен для прямого соединения пистолета со шлангом. МАТЕРИАЛ: латунь.							
АДАПТЕР НА ПИСТОЛЕТ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ							
		81124	FIT IT	2 шт.		100	
Европейский тип. С внутренней резьбой M13, шагом резьбы D1,5 мм, под ключ S=16. Совместим с 81127, 81150, 81151, 81152, 81153, 81155.							
АДАПТЕР НА ПИСТОЛЕТ							
		81125	FIT IT	2 шт.		100	
Европейский тип, байонетное соединение. Совместим с 81120, 81127, 81129, 81131, 81150, 81151, 81152, 81153, 81155.							
НАБОР АДАПТЕРОВ							
		81127	FIT IT	5 шт.		100	
2 ниппеля «европейского» типа с наружной резьбой M13, шагом резьбы d1,5 мм, под ключ S=14, 2 ниппеля «европейского» типа с внутренней резьбой M13, шагом резьбы D1,5 мм, под ключ S=16, 1 муфта с запорным клапаном «универсального» типа, наружной резьбой M13, шагом резьбы D1,5 мм, под ключ S=19. Совместим с 81116, 81124, 81125, 81150, 81151, 81152, 81153, 81154, 81155.							
		81128	FIT IT	6 шт.		72	
Американский тип. 3 ниппеля с наружной резьбой M13, шагом резьбы d1,5 мм, под ключ S=14, 1 ниппель с внутренней резьбой M13, шагом резьбы D1,5 мм, под ключ S=16, 1 муфта с запорным клапаном, внутренней резьбой M13, шагом резьбы D1,5мм, под ключ S=17, 1 обдувочная насадка. Совместим с 81122, 81114, 81113, 81112.							
НАБОР АДАПТЕРОВ							
		81129	FIT IT	13 шт.		100	
5 универсальных адаптеров на пистолет, 7 гаек для байонетного соединения, 1 адаптер на пистолет с внешней резьбой. МАТЕРИАЛ: латунь, дюралевый сплав.							
ФИТИНГ-РАЗВЕТВИТЕЛЬ							
		81131	FIT IT			100	
Предназначен для деления потока воздуха из пневмокомпрессора на 2 канала. МАТЕРИАЛ: латунь, дюралевый сплав.							

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТА 81000				
	81140	FIT IT	В наборе: прокладка, распылитель, форсунка, игла; диаметр выходного отверстия 1,2 мм. МАТЕРИАЛ: латунь, нержавеющая сталь.	100
НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТА 81001				
	81141	FIT IT	В наборе: прокладка, распылитель, форсунка, игла; диаметр выходного отверстия 1,2 мм. МАТЕРИАЛ: латунь, нержавеющая сталь.	100
НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТА 81006, 81005				
	81142	FIT IT	В наборе: распылитель, форсунка, игла; диаметр выходного отверстия 1,0 мм. МАТЕРИАЛ: латунь, нержавеющая сталь.	100
НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТА 81009, 81008				
	81145	FIT IT	В наборе: распылитель, форсунка, игла; диаметр выходного отверстия 1,2 мм. МАТЕРИАЛ: латунь, нержавеющая сталь.	100
НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТА 81010, 81012				
	81146	FIT IT	В наборе: распылитель, форсунка, игла; диаметр выходного отверстия 1,2 мм. МАТЕРИАЛ: латунь, нержавеющая сталь.	100
НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТА 81011, 81013				
	81147	FIT IT	В наборе: распылитель, форсунка, игла; диаметр выходного отверстия 1,2 мм. МАТЕРИАЛ: латунь, нержавеющая сталь.	100
НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТА 81016, 81015				
	81148	FIT IT	В наборе: распылитель, форсунка, игла; диаметр выходного отверстия 1,2 мм. МАТЕРИАЛ: латунь, нержавеющая сталь.	100
БЫСТРОСЪЕМНЫЙ АДАПТЕР УНИВЕРСАЛЬНОГО ТИПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/4"				
	81150	FIT IT	Универсальный тип, с запорным клапаном. С внутренней резьбой M13, шагом резьбы d1,5 мм, под ключ S=20. Совместим с ниппелями всех типов.	100
БЫСТРОСЪЕМНЫЙ АДАПТЕР УНИВЕРСАЛЬНОГО ТИПА С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/4"				
	81151	FIT IT	Универсальный тип, с запорным клапаном. С наружной резьбой M13, шагом резьбы d1,5 мм, под ключ S=19. Совместим с ниппелями всех типов.	100
БЫСТРОСЪЕМНЫЙ АДАПТЕР УНИВЕРСАЛЬНОГО ТИПА С «ЕЛОЧКОЙ» 6 ММ				
	81152	FIT IT	Универсальный тип, с запорным клапаном. С прямым подключением шланга, под ключ S=20. Совместим с ниппелями всех типов.	100
БЫСТРОСЪЕМНЫЙ АДАПТЕР УНИВЕРСАЛЬНОГО ТИПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/4"				
	81153	FIT IT	Универсальный тип, с запорным клапаном. С внутренней резьбой M13, шагом резьбы d1,5 мм, под ключ S=20. Совместим с ниппелями всех типов.	100
АДАПТЕР НА ПИСТОЛЕТ С «ЕЛОЧКОЙ» 6 ММ				
	81154	FIT IT	Европейский тип. С прямым подключением шланга, под ключ S=14. Совместим с 81127, 81150, 81151, 81152, 81153, 81155.	2 шт. 100
БЫСТРОСЪЕМНЫЙ АДАПТЕР УНИВЕРСАЛЬНОГО ТИПА С «ЕЛОЧКОЙ» 6 ММ				
	81155	FIT IT	Универсальный тип, с запорным клапаном. С прямым подключением шланга, под ключ S=20. Совместим с ниппелями всех типов.	100

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ШЛАНГ-УДЛИНИТЕЛЬ С КОННЕКТОРОМ УНИВЕРСАЛЬНОГО ТИПА				
	81163	FIT IT	10 м	20
	81167	FIT IT	30 м	5
Прямой. Внутренний диаметр 6 мм, внешний диаметр 11 мм. МАТЕРИАЛ: армированный ПВХ.				
	81173	FIT IT	10 м	20
	Прямой. Внутренний диаметр 5 мм, внешний диаметр 8 мм. МАТЕРИАЛ: полиуретан.			
	81177	FIT IT	30 м	10
	Прямой. Внутренний диаметр 5 мм, внешний диаметр 8 мм. МАТЕРИАЛ: полиуретан.			

РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ ВОЗДУХА С МАНОМЕТРОМ

	81182	FIT IT		50
Предназначен для контроля и регулировки подачи воздуха. МАТЕРИАЛ: алюминий.				

МИНИ-ФИЛЬТР

	81188	FIT IT		50
Предназначен для фильтрации воздуха от частиц воды и других примесей. МАТЕРИАЛ: алюминий, пластик.				

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ

	81195	FIT IT		100																											
	Предназначен для ремонта пневматического оборудования. В наборе:																														
	<table><tr><th>Размер, мм</th><th>#, шт</th></tr><tr><td>2,5x10x16</td><td>6</td></tr><tr><td>3x13x19</td><td>4</td></tr><tr><td>3x17x25</td><td>4</td></tr></table>				Размер, мм	#, шт	2,5x10x16	6	3x13x19	4	3x17x25	4																			
Размер, мм	#, шт																														
2,5x10x16	6																														
3x13x19	4																														
3x17x25	4																														
МАТЕРИАЛ: маслостойкий каучук.																															
	81196	FIT IT		100																											
	Предназначен для ремонта пневматического оборудования. В наборе:																														
	<table><tr><th>Размер, мм</th><th>#, шт</th><th>Размер, мм</th><th>#, шт</th></tr><tr><td>3x20x26</td><td>3</td><td>2,5x19x23</td><td>3</td></tr><tr><td>3x19x26</td><td>3</td><td>2x15x18</td><td>3</td></tr><tr><td>1,5x16x19</td><td>5</td><td>2,5x11x16</td><td>3</td></tr><tr><td>2,5x15x20</td><td>3</td><td>2,5x12x17</td><td>3</td></tr><tr><td>2,5x17x22</td><td>3</td><td>2x6x10</td><td>8</td></tr><tr><td>2,5x10x5</td><td>5</td><td>2x9x13</td><td>8</td></tr></table>				Размер, мм	#, шт	Размер, мм	#, шт	3x20x26	3	2,5x19x23	3	3x19x26	3	2x15x18	3	1,5x16x19	5	2,5x11x16	3	2,5x15x20	3	2,5x12x17	3	2,5x17x22	3	2x6x10	8	2,5x10x5	5	2x9x13
Размер, мм	#, шт	Размер, мм	#, шт																												
3x20x26	3	2,5x19x23	3																												
3x19x26	3	2x15x18	3																												
1,5x16x19	5	2,5x11x16	3																												
2,5x15x20	3	2,5x12x17	3																												
2,5x17x22	3	2x6x10	8																												
2,5x10x5	5	2x9x13	8																												
МАТЕРИАЛ: маслостойкий каучук.																															

ПНЕВМООБОРУДОВАНИЕ:
МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ				
	81220	FIT IT	NEW	1
Технические характеристики				
Частота вращения 7500 об/мин				
Макс. крутящий момент 600 Нм				
Размер квадрата 1/2"				
Размер штуцера 1/4"				
Давление воздуха рабочее / макс. 6,12/6,8 атм				
Расход воздуха 100 л/мин				
Диаметр шланга 3/8"				
Вес, кг 2,75 кг				
Комплект поставки: коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, гайковерт пневматический ударный.				
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ НОЖОВКА				
	81402	FIT HQ		1
Технические характеристики				
Количество ходов на холостом ходу, ход/мин 10000				
Расход воздуха, л/мин 230				
Резьба входного штуцера, дюйм 1/2				
Рабочее давление воздуха, атм 6,12				
Минимальный внутренний диаметр воздушного шланга, дюйм 1/4				
Вес, кг 0,7				
Комплект поставки: Руководство по эксплуатации, пневматическая ножовка, ограничитель, шестигранные ключи (2 шт.), дополнительное полотно (24 зуба), коробка упаковочная.				

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМЕНА	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
МУЛЬТИМЕТР				
	80621	FIT IT	130 гр.	80
Подает звуковой сигнал в режиме проверки целостности электроцепи. Индикация разряда батареи. Батарея 9В и провод с наконечником и щупом в комплекте. Диапазон измерения напряжения постоянного тока — 0,1мВ-600В. Диапазон измерения напряжения переменного тока — 0,1В-600В. Диапазон измерения величины постоянного тока — 1мкА-10А. Диапазон измерения сопротивления цепи постоянному току — 0,1Ом-2МОм.				
	80623	FIT IT	140 гр.	45
Подает звуковой сигнал в режиме проверки целостности электроцепи. Индикация разряда батареи. Подставка на задней крышке для удобного использования. Батарея 9В и провод с наконечником и щупом в комплекте. Диапазон измерения напряжения постоянного тока — 0,1мВ-1000В. Диапазон измерения напряжения переменного тока — 0,1В-500В. Диапазон измерения величины постоянного тока — 1мкА-10А. Диапазон измерения сопротивления цепи постоянному току — 0,1Ом-2МОм				
	80625	FIT IT	220 гр.	30
Подает звуковой сигнал в режиме проверки целостности электроцепи. Индикация разряда батареи. Батарея 9В и провод с наконечником и щупом в комплекте. Мягкий протектор с подставкой для защиты мультиметра и удобства использования. Диапазон измерения напряжения постоянного тока — 0,1мВ-1000В. Диапазон измерения напряжения переменного тока — 1В-750В. Диапазон измерения величины постоянного тока — 1мкА-20А. Диапазон измерения сопротивления цепи постоянному току — 0,1Ом-20МОм				
	80628	FIT IT	220 гр.	26
Токоизмерительные клещи. Индикация разряда батареи. Батарея 1,5В тип AAA (2 шт.) и провод с наконечником и щупом в комплекте. Сумка в комплекте для удобства хранения. Диапазон измерения напряжения постоянного тока — 1В-600В. Диапазон измерения напряжения переменного тока — 1В-600В. Диапазон измерения величины переменного тока токовыми клещами — 10мА-600А. Диапазон измерения сопротивления цепи постоянному току — 1Ом - 2КОм.				
УДЛИНИТЕЛЬ-ШНУР БЫТОВОЙ				
СОЮЗ™	83191	POC	10 м	24
	83192	POC	20 м	16
Удлинитель-шнур «Союз» без заземления, провод ПВС (2х0,75) с двойной ПВХ изоляцией. Напряжение в сети 220/250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 1300Вт, номинальный ток 6А.				
СОЮЗ™	83193	POC	30 м	8
	83194	POC	50 м	6
Удлинитель-шнур на рамке «Союз» без заземления, провод ПВС (2х0,75) с двойной ПВХ изоляцией. Напряжение в сети 220/250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 1300Вт, номинальный ток 6А; материал корпуса: полипропилен.				
УДЛИНИТЕЛЬ СИЛОВОЙ				
СОЮЗ™	83196	POC NEW	30 м, 2200 Вт	1
	Удлинитель силовой "СОЮЗ". Стойка изготовлена из сварной стальной трубы. Сетевой шнур изготовлен из провода ПВС (3х0,75). Удлинитель имеет 4 гнезда розеток с заземлением. Напряжение в сети: 220/250В. Частота тока: 50 Гц. Максимальная мощность 2200 Вт. Номинальный ток 10 А. Материал корпуса: полипропилен. Условия эксплуатации: от +1 °С до +35 °С при относительной влажности воздуха не более 80 %. Комплектность: изделие, упаковочный пакет, гофрокороб, паспорт изделия.			
СОЮЗ™	83199	POC NEW	30 м, 3500 Вт	1
	Удлинитель силовой "СОЮЗ". Стойка изготовлена из сварной стальной трубы. Сетевой шнур изготовлен из провода ПВС (3 х 1,5). Удлинитель имеет 4 гнезда розеток с заземлением. Напряжение в сети: 220/250В. Частота тока: 50 Гц. Максимальная мощность 3500 Вт. Номинальный ток 16 А. Материал корпуса: полипропилен. Условия эксплуатации: от +1 °С до +35 °С при относительной влажности воздуха не более 80 %. Комплектность: изделие, упаковочный пакет, гофрокороб, паспорт изделия.			
УДЛИНИТЕЛЬ БЫТОВОЙ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПВС				
UNIVERSAL	83202	POC	2 м	45
	83203	POC	3 м	45
	83205	POC	5 м	35
Удлинитель электрический «UNiVersal» серии «Люкс» провод ГОСТ марки ПВС (2х0,75), 3 гнезда, предназначен для подключения электроприборов различного назначения. Напряжение в сети 220/250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 1300 Вт, номинальный ток 6 А, материал корпуса полистирол.				

КОЛОДКА				
UNIVERSAL				
	83208	POC NEW	2 гн. 6/з	100
	83209	POC NEW	3 гн. 6/з	100
	83210	POC NEW	4 гн. 6/з	100
Напряжение сети: 220/250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток 10 А. Условия эксплуатации: от +1 °С до +35 °С. Материал корпуса: АБС-пластик. Материал деталей контактных групп: латунь; "Глухая" внутренняя вставка изготовлена из материала, не поддерживающего горение.				
UNIVERSAL				
	83212	POC	2 м	45
	83213	POC	3 м	40
	83215	POC	5 м	30
Удлинитель электрический «UNiVersal» серии «Люкс» провод ГОСТ марки ПВС (2х0,75), 4 гнезда, предназначен для подключения электроприборов различного назначения. Напряжение в сети 220/250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 1300 Вт, номинальный ток 6 А, материал корпуса полистирол.				
УДЛИНИТЕЛЬ БЫТОВОЙ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ ПВС				
UNIVERSAL				
	83222	POC	2 м	35
	83223	POC	3 м	35
	83225	POC	5 м	30
Удлинитель электрический «UNiVersal» серии «Люкс» провод ГОСТ марки ПВС (3х0,75), 3 гнезда, предназначен для подключения электроприборов различного назначения. Напряжение в сети 220/250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 2200 Вт, номинальный ток 10 А, материал корпуса полистирол.				
КОЛОДКА				
UNIVERSAL				
	83228	POC NEW	2 гн. с/з	100
	83229	POC NEW	3 гн. с/з	100
	83230	POC NEW	4 гн. с/з	100
Напряжение сети: 220/250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток 16 А. Условия эксплуатации: от +1 °С до +35 °С. Материал корпуса: АБС-пластик. Материал деталей контактных групп: латунь; "Глухая" внутренняя вставка изготовлена из материала, не поддерживающего горение.				
UNIVERSAL				
	83232	POC	2 м	30
	83233	POC	3 м	30
	83235	POC	5 м	25
Удлинитель электрический «UNiVersal» серии «Люкс» провод ГОСТ марки ПВС (3х0,75), 4 гнезда, предназначен для подключения электроприборов различного назначения. Напряжение в сети 220/250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 2200 Вт, номинальный ток 10 А, материал корпуса полистирол.				
КОЛОДКА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ				
UNIVERSAL				
	83237	POC NEW	3 гн. с/з с выключателем	100
	83238	POC NEW	4 гн. с/з с выключателем	100
	83239	CHINA NEW	6 гн. с/з с выключателем	60
Напряжение сети: 220/250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток 16 А. Условия эксплуатации: от +1 °С до +35 °С. Материал корпуса: АБС-пластик. Материал деталей контактных групп: латунь; "Глухая" внутренняя вставка изготовлена из материала, не поддерживающего горение.				
УДЛИНИТЕЛЬ СИЛОВОЙ				
UNIVERSAL				
	83241	POC	10 м	30
	83242	POC	20 м	20
Удлинитель-шнур «UNiVersal» серии «Практик» с заземлением, провод ГОСТ марки ПВС (3х0,75) предназначен для подключения газонокосилок, электроинструментов с коротким проводом. Напряжение в сети 220/250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 2200 Вт, номинальный ток 10 А.				
UNIVERSAL				
	83251	POC	10 м	15
	83252	POC	20 м	12
	83253	POC	30 м	10
	83254	POC	40 м	8
	83255	POC	50 м	6
Удлинитель на рамке «UNiVersal» серии «Практик» без заземления, провод ГОСТ марки ПВС (2х0,75), предназначен для эксплуатации в условиях сада, огорода, подсобных хозяйств и мастерских, подключения газонокосилок, электроинструментов. Напряжение в сети 220/250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 1300 Вт; номинальный ток 6 А; материал корпуса полипропилен.				
UNIVERSAL				
	83262	POC	20 м	1
	83263	POC	30 м	1
	83264	POC	40 м	1
	83265	POC	50 м	1
Удлинитель на катушке «UNiVersal» серии «Практик» без заземления, провод ГОСТ марки ПВС (2х0,75) предназначен для использования электроинструментов, которые требуют мобильного перемещения на значительные расстояния. Напряжение в сети 220/250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 1300 Вт; номинальный ток 6 А; материал корпуса полипропилен.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИЧЕНЫЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
UNIVERSAL	83272	POC	20 м	4
	83273	POC	30 м	4
Удлинитель в закрытом корпусе на катушке «UNiVersal» серии «Компакт» провод ГОСТ марки ПВС (3х1,5), с четырьмя розетками с заземлением, с защитными шторками, автоматическим термовыключателем и ударопрочным корпусом, предназначен для подключения электроинструментов на садовом участке и в ремонтных мастерских. Напряжение в сети 220/250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А, материал корпуса полипропилен.				
				
UNIVERSAL	83281	POC	40 м	1
Удлинитель на катушке «UNiVersal» серии «Гранд», с заземлением, со степенью защиты IP-44, провод ГОСТ марки КГ (3х1,5), имеет ударопрочный корпус, изготовленный из листовой стали толщиной 1мм. Провод, имеющий резиновую изоляцию и вилка с каучуковым корпусом делают возможной эксплуатацию удлинителя при отрицательных температурах до -40°C.				
				
UNIVERSAL	83283	POC	30 м	1
	83284	POC	40 м	1
	83285	POC	50 м	1
Удлинитель на катушке «UNiVersal» серии «Приоритет» с заземлением, со степенью защиты IP-44, провод ГОСТ марки ПВС (3х1,5) имеет ударопрочный корпус, предназначен для эксплуатации как в бытовых условиях, так и в профессиональных. Напряжение в сети 220/250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А, материал корпуса полипропилен.				
				
UNIVERSAL	83286	POC	10 м	8
Удлинитель силовой «UNiVersal» серии «Гранд» с заземлением, с пятью розетками имеющие степень защиты IP-44, провод ГОСТ марки ПВС (3х1,5), предназначен для эксплуатации на строительных площадках, при монтажных работах и на производстве. Напряжение в сети 220/250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 3500 Вт; номинальный ток 16А.				
				
UNIVERSAL	83289	POC	10 м	6
Удлинитель силовой «UNiVersal» серии «Гранд» с заземлением, с четырьмя розетками имеющие степень защиты IP-44, провод ГОСТ марки КГ (3х1,5), предназначен для эксплуатации на строительных площадках, при монтажных работах и на производстве. Напряжение в сети 220/250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А				
				
UNIVERSAL	83290	POC	20 м	8
Удлинитель силовой «UNiVersal» серии «Гранд» с заземлением, с четырьмя розетками имеющие степень защиты IP-44, провод ГОСТ марки ПВС (3х1,5), предназначен для эксплуатации на строительных площадках, монтажных работах, производстве. Напряжение в сети 220/250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А.				
				
СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР				
UNIVERSAL	83292	POC	1,8 м	30
	83293	POC	3 м	30
	83295	POC	5 м	30
Сетевые фильтры «UNiVersal» с заземлением, защитными шторками, провод ГОСТ марки ПВС (3х0,75), предназначен для защиты техники от высокочастотных и импульсных перенапряжений в электрических сетях током до 250В. Частота тока 50 Гц, материал корпуса негорючий полипропилен, максимальная нагрузка 2200 Вт; номинальный ток 10 А.				
				
ВИЛКА КАУЧУКОВАЯ				
UNIVERSAL	83301	CHINA	прямая, однофазная, с/з	40/200
Вилка «UNiVersal» электрическая однофазная, в каучуковом корпусе, с заземлением. Соответствует ГОСТ. Имеет повышенную влагозащиту (IP44), может использоваться при отрицательной температуре окружающей среды. Напряжение в сети 220/250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А. Материал корпуса: каучук. Упаковка: пакет с подвесом.				
				
ШТЕПСЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ КАУЧУКОВЫЙ				
UNIVERSAL	83302	CHINA	однофазный, с заглушкой, с/з	25/200
Штепсельный разъем «UNiVersal» однофазный, в каучуковом корпусе, с заземлением. Соответствует ГОСТ. Имеет повышенную влагозащиту (IP44), может использоваться при отрицательной температуре окружающей среды. Напряжение в сети 220/250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А. Материал корпуса: каучук. Упаковка: пакет с подвесом.				
				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИЧЕНЫЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КОЛОДКА КАУЧУКОВАЯ				
UNIVERSAL	83303	CHINA	тройная, однофазная, с заглушками, с/з	10/40
Колодка «UNiVersal» электрическая, тройная, в каучуковом корпусе, с заземлением. Соответствует ГОСТ. Имеет повышенную влагозащиту (IP44), может использоваться при отрицательной температуре окружающей среды. Напряжение в сети 220/250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А. Материал корпуса: каучук. Упаковка: пакет с подвесом.				
				
РОЗЕТКА НАСТЕННАЯ КАУЧУКОВАЯ				
UNIVERSAL	83304	CHINA	одинарная, с заглушкой, с/з	30/120
Розетка «UNiVersal» электрическая, настенная, в каучуковом корпусе, с заземлением. Соответствует ГОСТ. Имеет повышенную влагозащиту (IP44), может использоваться при отрицательной температуре окружающей среды. Напряжение в сети 220/250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А. Материал корпуса: каучук. Упаковка: пакет с подвесом.				
				
ВИЛКА				
UNIVERSAL	83311	CHINA	белая	25/250
	83312	CHINA	черная	25/250
Вилка «UNiVersal» электрическая прямая с заземлением 16 А, 250В, предназначена для подсоединения штепсельных соединений, размер кабеля с номинальным сечением жил от 0,5 до 2,5 мм². Применяется для замены вышедшей из строя или поврежденной неразборной вилки.				
				
ШТЕПСЕЛЬНОЕ ГНЕЗДО (ЕВРОСЛОТ)				
UNIVERSAL	83313	CHINA	белое	20/200
	83314	CHINA	черное	20/200
Штепсельное гнездо «UNiVersal» с заземлением предназначено для изготовления или ремонта сетевых удлинителей. Розетка в штепсельном гнезде надежно удерживает вилки российского и европейского стандарта с диаметром штыря 4,0 и 4,8 мм. Напряжение в сети 220/250 В, частота тока 50 Гц, номинальный ток 16 А, материал ударопрочный АБС-пластик белого цвета.				
				
АДАПТЕР-ПЕРЕХОДНИК (ЕВРОСЛОТ)				
UNIVERSAL	83316	CHINA		30/300
Адаптер переходник «UNiVersal» без заземления предназначен для подключения электроприборов с вилкой европейского стандарта к розеткам российского стандарта до 250 В, частота тока 50 Гц, номинальный ток 6 А, изготовлен из ударопрочного АБС-пластика белого цвета.				
				
РАЗВЕТВИТЕЛЬ				
UNIVERSAL	83317	CHINA		50
Разветвитель электрический «UNiVersal» на 2 гнезда с заземлением, плоский, белый, предназначен для одновременного присоединения нескольких приборов к одной розетке. Напряжение в сети 220/250В, частота тока 50 Гц, номинальный ток 16А, материал корпуса ударопрочный АБС-пластик.				
				
UNIVERSAL	83318	CHINA		50
Разветвитель электрический «UNiVersal» на 3 гнезда без заземления, плоский, белый, предназначен для одновременного присоединения нескольких приборов к одной розетке. Напряжение в сети 220/250 В, частота тока 50 Гц, номинальный ток 6 А, материал корпуса ударопрочный АБС-пластик.				
				
UNIVERSAL	83319	CHINA		50
Разветвитель электрический «UNiVersal» на 3 гнезда с заземлением, круглый, белый, предназначен для одновременного присоединения нескольких приборов к одной розетке. Напряжение в сети 220/250 В, частота тока 50 Гц, номинальный ток 16 А, материал корпуса ударопрочный АБС-пластик.				
				
UNIVERSAL	83320	CHINA		50
Разветвитель электрический «UNiVersal» на 3 гнезда с заземлением, плоский, белый, предназначен для одновременного присоединения нескольких приборов к одной розетке. Напряжение в сети 220/250 В, частота тока 50 Гц, номинальный ток 16 А, материал корпуса ударопрочный АБС-пластик.				
				
СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ				
UNIVERSAL	83325	CHINA	5 м с выключателем	20
	83326	CHINA	5 м с выключателем и розеткой	20
	83327	CHINA	10 м с выключателем	20
	83328	CHINA	10 м с выключателем и розеткой	20
Светильник переносной «UNiVersal» провод марки ПВС (2-0,75) со степенью защиты IP20, с выключателем предназначен для временного местного освещения рабочей зоны при удалении от источника света и питающей сети. Тип источника света лампа накаливания или энергосберегающая лампа; тип цоколь Е27, максимальная мощность 60 Вт.				
				

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
83335	FIT IT	220В, 8 Вт	20

Светильник переносной. Применяется для местного освещения рабочей зоны. Люминисцентная сменная лампа тип Т-5 мощностью 8 Вт (что соответствует 40 Вт лампы накаливания). Длина провода 5 м. Материал: пластик. Упаковка: картонная коробка.

ПРОЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ			
COIO3™			
83351	CHINA	10 Вт (113 x 85 x 100 мм)	30
83352	CHINA	20 Вт (180 x 140 x 135 мм)	12
83353	CHINA	30 Вт (224 x 185 x 160 мм)	10

Пржектор светодиодный. Имеет пониженное энергопотребление и повышенный ресурс по сравнению с галогеновыми прожекторами. Цветовая температура 6500К, класс энергопотребления «А». Напряжение в сети: АС 85-265 В, 50/60 Гц. Условия эксплуатации: при температуре окружающей среды от -25°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 95%. Материалы: литой алюминиевый корпус с защитным покрытием, высококачественный анодированный алюминиевый рефлектор, закаленное стекло. Упаковка: картонная коробка.

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

СКРЫТАЯ УСТАНОВКА. СЕРИЯ «ВАЛЕРИ» БЕЛАЯ			
UNIVERSAL			
84000	CHINA	одноклавишный	10/200
84001	CHINA	одноклавишный с подсветкой	10/200

Выключатель для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Напряжение в сети: 220/250 В. Частота тока: 50Гц. Номинальный ток: 10А. Сечение присоединяемых к контактам проводников от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84002	CHINA	двухклавишный	10/200
84003	CHINA	двухклавишный с подсветкой	10/200

Выключатель для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Напряжение в сети: 220/250 В. Частота тока: 50Гц. Номинальный ток: 10А. Сечение присоединяемых к контактам проводников от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84004	CHINA	диммер	10/100
-------	--------------	--------	--------

Диммер для скрытой проводки. Используется для плавной регулировки интенсивности освещения. Тип зажимов: винтовой. Напряжение в сети: 220/250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 2,5А. Сечение присоединяемых к контактам проводников от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84005	CHINA	одноместная б/з	10/200
84006	CHINA	одноместная с/з	10/200
84007	CHINA	одноместная б/з, с защитными шторками	10/200
84008	CHINA	одноместная с/з, с защитными шторками	10/200

Розетка для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Напряжение в сети: 220/250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 16А. Сечение присоединяемых к контактам проводников от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84009	CHINA	одноместная с/з, с крышкой	10/200
-------	--------------	----------------------------	--------

Розетка для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Напряжение в сети: 220/250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 16А. Сечение присоединяемых к контактам проводников от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84010	CHINA	двухместная б/з	10/200
84011	CHINA	двухместная с/з	10/200
84012	CHINA	двухместная б/з, с защитными шторками	10/200
84013	CHINA	двухместная с/з, с защитными шторками	10/200

Розетка для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Напряжение в сети: 220/250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 16А. Сечение присоединяемых к контактам проводников от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84014	CHINA	телефонная	10/100
-------	--------------	------------	--------

Розетка для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Номинальный ток: 3А. Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
84015	CHINA	телевизионная	10/100

Розетка для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Номинальный ток: 3А. Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84016	CHINA	компьютерная	10/100
-------	--------------	--------------	--------

Розетка для скрытой проводки. Используется для подключения интернет-кабеля («витой пары»). Тип зажимов: винтовой. Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика.

84017	CHINA	Комбинированная (компьютерная + телефонная)	10/100
-------	--------------	---	--------

Розетка для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика.

84019	CHINA	трехместная горизонтальная	10/200
-------	--------------	----------------------------	--------

Рамка. Материал: ударопрочный АБС-пластик.

СКРЫТАЯ УСТАНОВКА. СЕРИЯ «ВАЛЕРИ» ЦВЕТ: «СЛОНОВАЯ КОСТЬ»

84030	CHINA	одноклавишный	10/100
84031	CHINA	одноклавишный с подсветкой	10/100

Выключатель для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Напряжение в сети: 220/250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 10 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84032	CHINA	двухклавишный	10/100
84033	CHINA	двухклавишный с подсветкой	10/100

Выключатель для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Напряжение в сети: 220/250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 10 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84034	CHINA	диммер	10/50
-------	--------------	--------	-------

Диммер для скрытой проводки. Используется для плавной регулировки интенсивности освещения. Тип зажимов: винтовой. Напряжение в сети: 220/250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 2,5 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84035	CHINA	одноместная б/з	10/100
84036	CHINA	одноместная с/з	10/100

Розетка для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Напряжение в сети: 220/250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 16 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84039	CHINA	одноместная с/з с крышкой	10/100
-------	--------------	---------------------------	--------

Розетка для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Напряжение в сети: 220/250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 16 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84040	CHINA	двухместная б/з	10/100
84041	CHINA	двухместная с/з	10/100

Розетка для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Напряжение в сети: 220/250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 16 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84044	CHINA	телефонная	10/50
-------	--------------	------------	-------

Розетка для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Номинальный ток: 3 А. Материалы: корпус из АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84045	CHINA	телевизионная	10/50
-------	--------------	---------------	-------

Розетка для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Номинальный ток: 3 А. Материалы: корпус из АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

		КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМЕНА	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
UNIVERSAL		84046	CHINA	компьютерная	10/50
		Розетка для скрытой проводки. Используется для подключения интернет-кабеля («витой пары»). Тип зажимов: винтовой. Материалы: корпус из АБС-пластика.			
UNIVERSAL		84047	CHINA	комбинированная (компьютерная + телефонная)	10/50
		Розетка для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Материалы: корпус из АБС-пластика.			
UNIVERSAL		84049	CHINA	трехместная горизонтальная	10/100
		Рамка. Материал: ударопрочный АБС-пластик.			
ОТКРЫТАЯ УСТАНОВКА. СЕРИЯ «ОЛИМП»					
UNIVERSAL		84100	CHINA	одноклавишный	10/200
		84101	CHINA	одноклавишный с подсветкой	10/200
Выключатель для внешней проводки. Напряжение в сети: 220/250 В. Частота тока: 50Гц. Номинальный ток: 10А. Сечение присоединяемых к контактам проводников: от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.					
UNIVERSAL		84102	CHINA	двухклавишный	10/200
		84103	CHINA	двухклавишный с подсветкой	10/200
Выключатель для внешней проводки. Напряжение в сети: 220/250 В. Частота тока: 50Гц. Номинальный ток: 10А. Сечение присоединяемых к контактам проводников: от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.					
UNIVERSAL		84104	CHINA	одноместная б/з	10/200
		84105	CHINA	одноместная с/з	10/200
Розетка для внешней проводки. Напряжение в сети: 220/250 В. Частота тока: 50Гц. Номинальный ток: 16А. Сечение присоединяемых к контактам проводников: от 0,1 до 2,5мм². Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.					
UNIVERSAL		84106	CHINA	двухместная б/з	10/200
		84107	CHINA	двухместная с/з	10/200
Розетка для внешней проводки. Напряжение в сети: 220/250 В. Частота тока: 50Гц. Номинальный ток: 16А. Сечение присоединяемых к контактам проводников: от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.					
UNIVERSAL		84108	CHINA	телефонная	10/100
		Розетка для внешней проводки. Номинальный ток: 3А. Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.			
UNIVERSAL		84109	CHINA	телевизионная	10/100
		Розетка для внешней проводки. Номинальный ток: 3А. Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.			
UNIVERSAL		84111	CHINA	одноклавишный проходной	10/100
		84112	CHINA	одноклавишный проходной, с подсветкой	10/100
Выключатель для внешней проводки. Используется, если необходимо включать и выключать один и тот же светильник из разных точек помещения (например на лестнице). Напряжение в сети: 220/250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 10 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников: от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.					

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМЕНА	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ				
	84200	РОС	круглая, 64х40 мм, 5 выводов.	378
	84201	РОС	круглая, 68х40 мм, 5 выводов.	336
Коробка установочная для скрытого монтажа розеток и выключателей в стены сплошной конструкции (кирпичные, бетонные и т.д.). Материал: полипропилен. Огнестойкость 650°C, Степень защиты IP20.				
	84203	РОС	блочная, 64х62 мм, 11 выводов.	216
	84205	РОС	блочная, 68х62 мм, 11 выводов.	192
Коробка установочная для скрытого монтажа розеток и выключателей в стены сплошной конструкции (кирпичные, бетонные и т.д.). Блочная конструкция коробки позволяет соединять их между собой для установки рядом нескольких электроустановочных механизмов. Материал: полипропилен. Огнестойкость 650°C, Степень защиты IP20.				
	84206	РОС	круглая, 100х45 мм, 9 выводов.	126
	84207	РОС	квадратная, 100х100х50 мм, 10 выводов.	91
Коробка разветвительная для коммутации проводов и кабелей. Предназначена для установки в стены сплошной конструкции (кирпичные, бетонные и т.д.). Материал: полипропилен. Огнестойкость 650°C, Степень защиты IP20.				
	84210	РОС	круглая, с пласт. лапками, 68х40 мм, 6 выводов.	336
	84211	РОС	круглая, с мет. лапками, 68х40 мм, 6 выводов.	336
	84213	РОС	круглая, с мет. лапками, 68х45 мм, 6 выводов.	288
	84214	РОС	круглая, с мет. лапками, 68х60 мм, 6 выводов.	240
Коробка установочная для скрытого монтажа розеток и выключателей в полые стены (например гипсокартонные каркасные перегородки). Материал: полипропилен. Огнестойкость 850°C, Степень защиты IP30.				
	84215	РОС	круглая, с пласт. лапками, 80х45 мм, 6 выводов.	180
	84216	РОС	квадратная, с мет. лапками, 106х106х45 мм, 16 выводов.	100
Коробка разветвительная для коммутации проводов и кабелей. Предназначена для установки в полые стены (например гипсокартонные каркасные перегородки). Материал: полипропилен. Огнестойкость 850°C, Степень защиты IP30.				
ВИЛКА СОЮЗ™				
	84263	CHINA	NEW белая, 16А, 250В, с/з	250
	Вилка прямая электрическая с заземлением. Для подсоединения штепсельных соединений рекомендуется применять кабель с номинальным сечением жил от 0,5 до 2,5 мм².			
	84265	CHINA	NEW белая, 16А, 250В, с/з	350
	84266	CHINA	NEW черная, 16А, 250В, с/з	350
Вилка угловая электрическая, с ушком, с заземлением. Для подсоединения штепсельных соединений рекомендуется применять кабель с номинальным сечением жил от 0,5 до 2,5 мм².				
ШТЕПСЕЛЬНОЕ ГНЕЗДО (ЕВРОСЛОТ)				
	84271	CHINA	NEW белое, 10А, 250В, б/з	200
	Штепсельное гнездо без заземления. Розетка в штепсельном гнезде универсальная, надежно удерживает вилки российского и европейского стандарта с диаметром штыря 4,0 и 4,8 мм. Напряжение в сети 220/250В, частота тока 50 Гц, номинальный ток 10 А.			